

# 建筑双向抗震支架厂家 烟台铸基建材 天津建筑双向抗震支架

产品名称	建筑双向抗震支架厂家 烟台铸基建材 天津建筑双向抗震支架
公司名称	烟台铸基建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱山区山海路117-3号福讯大厦16楼
联系电话	13355356768 13355356768

## 产品详情

烟台铸基建材科技有限公司是一家集产品设计、研发、生产制造、销售于一体的高科技民营企业。台铸基建材科技有限公司本着产品质量至上，用心服务客户的宗旨诚信经营，建筑双向抗震支架配件，愿与您携手共进，天津建筑双向抗震支架，共创辉煌！

(2) 管道抗震加固纵向间距要求为：沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线，纵向吊架间距较大不得超24m;HDPE等非刚性材质的管线，横向吊架间距较大不得超过12m。

抗震支吊架的常见形式有哪些？

依据《建筑机电工程抗震设计规范》，建筑双向抗震支架厂家，抗震支吊架是由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件，连接紧固件的构造应便于安装。

建筑双向抗震支架烟台铸基建材科技有限公司是一家集产品设计、研发、生产制造、销售于一体的高科技民营企业。公司专门生产抗震支吊架产品系

建筑双向抗震支架烟台铸基建材科技有限公司真诚欢迎新来客户实地考察，亲眼观看抗震支架系统生产的全过程

## 风管抗震支撑系统的布置原则

(1) 普通刚性风管侧向抗震吊架的较大间距为9m，普通刚性风管纵向抗震吊架的较大间距为18m。

## 建筑双向抗震支架的施工依据

抗震支吊架在地\*中可对给排水系统、空调系统、电气管线系统提供充分的保护，所以抗震支吊架在任何时候、任何安装角度都须大于地\*力。

建筑双向抗震支架厂家-烟台铸基建材-天津建筑双向抗震支架由烟台铸基建材科技有限公司提供。烟台铸基建材科技有限公司（[www.sdkzdzj.com](http://www.sdkzdzj.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东烟台的管道辅助材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领烟台铸基建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！