

浙江POM粉末，江苏POM粉，山东POM粉料

产品名称	浙江POM粉末，江苏POM粉，山东POM粉料
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	日本宝理:厂商 M90-44:型号 日本:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应浙江POM粉末，江苏POM粉，山东POM粉料

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

尼龙粉料 PA66尼龙粉料 POM粉末 PA12粉末 EVA粉末 EVA热熔胶粉

TPU粉末 PLA粉末 PEEK粉末 LCP粉末 PMMA粉末 PPS粉末 PC粉末

POM粉料

专业POM粉料是近代涂装工业领域的一项新技术、新工艺，也是我国重点推广的新技术之一，应用于家电产品及其它领域，优越性十分明显。粉末涂装是高防护、高装饰的涂装方法，要得到满意的涂装效果，就必须对影响涂装效果的因素加以控制。作为粉末涂料的操作施工人员，如果对涂装过程中易产生的

弊病知识了解不够，将无法生产出合格产品或一出现问题就手足无措、无从下手。粉末涂料是一种粉状不含液态溶剂及稀释剂的新型涂装材料。由于其高装饰、重防腐性、粉末可回收利用，无有机溶剂对环境的污染等特点决定了其广泛的应用空间。专业POM粉料是一种不含溶剂的涂料，这就决定了不需要把主要成膜物质及辅助成膜的物质、填充料及颜料都溶于有机溶剂中，解决了某些有机溶剂无法溶解的高分子成膜物质均可作为涂料使用的难题。

POM粉料可用作塑料熔体指数改性剂，由于其热稳定性好，高温下挥发性低，分散性好，所以能提高塑料加工的流动性，从而改善塑料加工性能。聚乙烯蜡的分子结构与聚烯烃相似，极性均很弱，相容度较大，在聚烯烃塑料加工时起到内润滑作用。改性的聚乙烯蜡极性较大，与聚烯烃类相容度小，起到外润滑作用。聚乙烯蜡可明显改善物料在挤出机中的流动性和成品的脱模，同时成品显示较好的表面性质，较长期的稳定性和更吸引人的颜色。在一定程度上调节物理的塑化进程，并使物料与金属之间形成一种界膜，北京POM粉料不仅可以防止物料粘附于金属壁上，而且还消弱了物料对加工设备和模具的磨损，延长挤出设备的石油寿命，此外，还有利于提高产品的外观质量。

POM粉料可以使金属带搭接处紧密粘接，使金属带搭接缝的剥离力远远超过标准规定的0.8N/mm的指标，而且热熔胶可以将搭接处的缝隙全部填满堵死，以防水分子的浸入。金属带涂敷热熔胶是由热熔胶机完成的。热熔胶机主要由热熔胶主机、加热管(也称喉管)、喷、喷嘴、喷磁阀和调压器组成。热熔胶机可将热熔胶均匀化成液态，并保持在所设定的恒定温度上，然后通过泵将液态热熔胶挤出，经过加热管由喷嘴喷出。良好的热熔机的加热管可设定在某一恒定温度上，以使热熔胶在加热管中保持恒定温度，以保证良好的流动性。POM粉料应具有保持设定温度的能力，喷嘴的形状会影响涂胶的效果。目前，进口热熔胶机的喷嘴大多不是专为电缆和光缆生产设计的，因此电缆厂可以自制一个合适的喷嘴换上。

POM塑胶粉末，塑料超细粉末，树脂粉末塑料为合成的高分子化合物{聚合物(polymer)}，又可称为高分子或巨分子(macromolecules)，也是一般所俗称的塑料(plastics)或树脂(resin)，可以自由改变形体样式。专业POM粉料是利用单体原料以合成或缩合反应聚合而成的材料，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成的。