

# 混凝土回弹仪标准钢钻 钢钻实验仪器 试验仪器

产品名称	混凝土回弹仪标准钢钻 钢钻实验仪器 试验仪器
公司名称	天津市惠达实验仪器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:惠达 型号:62 规格:58
公司地址	中国 天津市 天津市南开区向阳路
联系电话	86 022 27623466 13820980604

## 产品详情

品牌	惠达	型号	62
规格	58	外形尺寸	300*200*100 ( mm )
重量	2.5 ( Kg )	产品用途	标定混凝土回弹仪数值

回弹仪标准钢钻1、本钢钻是对混凝土，砂浆，砖等回弹仪进行校验的检验工具。2、本钢钻各部件由优质钢及优质工具钢制成。钻芯与钻体的配合面【莫氏锥度4号】经精细研磨而成，钻心面硬度为hrc58-62。3、本钢钻一般放置在水平面上校验回弹仪，回弹仪垂直向下作弹击实验，校准回弹仪的率定值。混凝土回弹仪在本钢钻上作弹击实验的平均率定回弹值为【n】=80+2;砂浆回弹仪在本钢钻上作弹击实验的平均率定回弹值为【n】=74+2.4、本钢钻作为检验工具，被弹击试验5000次-8000次后，可将钻芯连同钻体在平面磨平整再用，但钻芯硬度仍需保持hrc58-62,否则不得再用。5、钢钻平时保存在干燥防尘处，以防锈蚀，弹击试验面不得随意磕碰,以保证检验工具的标准状态。

天津市惠达实验仪器厂专业生产混凝土快速冻融试验机，动弹仪，低温槽-80 混凝土碳化试验箱，抗渗仪，标准养护箱，恒温水浴，混凝土单卧轴搅拌机，金属试模，塑料试模，及实验室各种配套试验仪器。欢迎各位来电来函咨询，022-27623466。质量第一，诚信第一。