

聚氨酯夹芯板 夹芯板 中正钢结构净化彩钢板

产品名称	聚氨酯夹芯板 夹芯板 中正钢结构净化彩钢板
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

构造：

- 1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。
- 2) 岩棉芯材：采用密度为120kg/m³;岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。

彩钢夹芯板，彩钢夹芯板的规格、性能：

- 1、彩钢夹芯板，聚氨酯夹芯板，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，夹芯板厂家，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。
- 2、厚度（mm）：50-250；
- 3、长度（mm）：由于连续成型生产，夹芯板，板长可根据用户需要确定；
- 4、宽度（mm）：1150（1200）彩钢夹芯板是一种多功能新型建筑板材，彩钢夹芯板具有保温、隔热、隔音、轻质、防水、抗震、装饰等特点，彩钢夹芯板广泛应用于工业与民用建筑的非承重墙面、屋面、吊顶及单层组合房屋的墙板，彩钢夹芯板适用于机械、电子、化工、生物、食品、卫生等洁净厂房的隔断、吊顶等。彩钢夹芯板产品是由两层成型金属面板（或其他材料面板）和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成。这些夹芯板成品便于安装、轻质。

彩钢板品牌众多，优劣各异。

一般工程中使用可分为单板和复合板，复合板又分为岩棉复合板和聚苯复合板。采用单板的一般多为车间或罩棚使用；有些单板安装时还会再附加岩棉，称作“现场复合”。复合板版型墙板以950型居多，顶板970型或960型居多。单板则以760、820、840、900、127或960常见，纸蜂窝夹芯板，其中760与820安装方式为以支架固定，其他版型用自攻钉固定。760、820、840多用作顶板，900多用于墙板，127或960用于墙板或顶内反吊板装饰。

彩钢附件也是工程中不可或缺的。脊瓦、阴角、阳角、门窗包口、小型天沟、伸缩缝等等，多以拉铆钉固定，并打胶密封。