

锅炉湿式除尘器价格 湿式除尘器 湿式除尘器厂家

产品名称	锅炉湿式除尘器价格 湿式除尘器 湿式除尘器厂家
公司名称	泊头市安航环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州泊头市洼里王镇五龙堂村
联系电话	18894951188

产品详情

脉冲除尘器是布袋除尘器的一种，它的首要效果就是除掉空气对环境有污染的粉尘。功用优势:在线性输出途径中，总参数能够设定为30秒，有三个基本参数:脉冲宽度、脉冲距离和距离。直线进步阀的数量和室内电磁脉冲阀的数量可自在调理，电源上有信号端口，可衔接压差开关、DCS体系，完成恒压差控或全遥控，开关电源替代传统变压器，习惯低压需求。结构特色:自行规划的磨具，外观大方，专利产品外观;电路板底部47mm，47mm从衔接的下部，和接线十分便利。工业级防水:出水口防水接头自身测验，既防水又便利接线。工业级IP工业级防水防尘外壳规划。质量优势:专业电路规划，脉冲后作业，静态测验，习惯工业杂乱环境;主动出产贴片机。

脉冲除尘器的清灰方式

1、分室反吹式清灰方式

分室反吹式清灰方式的脉冲除尘器是采用分室结构、阀门逐室切换、形成逆向气流，迫使滤袋收缩或鼓胀而清灰。这种清灰方式也属于低动能型清灰，借助于袋式除尘器的工作压力作为清灰动力，在特殊场合下才另配反吹气流动力。分室反吹式清灰方式的袋式除尘器要求选用质地柔软、容易变形而尺寸稳定的薄型滤布，湿式除尘器配件，因该脉冲除尘器有内滤与外滤之分，故滤布的选用略有差异。一般来说，湿式除尘器，内滤式常用圆形袋，无框架，袋径为120~300mm，袋长与袋径比为15~40，优先选用缎纹(或斜纹)机织滤布，厚1.0~1.5mm，单位面积质量为300~400g/m²;外滤式常用扁形袋、菱形袋和蜂窝形袋，带支撑框架，锅炉湿式除尘器价格，优先选用耐磨性、透气性较好的薄型毡滤布，单位面积为350~400g/m²。

2、脉冲喷吹式清灰方式

脉冲喷吹式清灰方式的脉冲除尘器是以压缩空气为动力，小型湿式除尘器，利用脉冲喷吹机构在瞬间释放压缩气流，诱导数倍的二次空气高速射入滤袋，使滤袋急剧膨胀，依靠冲击振动和反向气而清灰，属高动能清灰类型。通常采用带框架的外滤圆袋或扁袋。此类袋式除尘器要求选用厚实耐磨、抗张力强的

滤布，优先选用化纤毡或压缩毡滤布，单位面积质量为500~650g/m²。

3、振动反吹并用式清灰方式

振动反吹并用式清灰方式的脉冲除尘器是指兼有振动和逆气流双重清灰作用的袋式除尘器，其振动使尘饼松动、逆气流使粉尘脱离。两种方式相互配合，使清灰效果得以提高，尤其适用于细颗粒粘性粉尘的过滤。此类袋式除尘的滤布选用，大体上与分室反吹式清灰方式的袋式除尘器相同。

对颗粒物减排将起到巨大的效果。国内很多使用案例标明，布袋脉冲除尘器在完成更严厉的颗粒物排放标准的一起，并不需要提高造价和运转费用，只要严厉依照现有的标准和标准规划、制造、装置和运转，都能获得好的效果。

布袋脉冲除尘器的规划选型现已由原来的高滤速、高阻力、短寿数转变为高效、低阻、长寿数，寻求节能减排归纳效应，具体体现在高炉煤气干法除尘、燃煤电厂锅炉除尘、水泥窑头窑尾气除尘、废物焚烧净化范畴迅猛推广使用袋式除尘，并取得了明显成效;在尘管理工程中排放浓度低于10mg/Nm³;系统阻力低于1000Pa;滤袋均匀使好的清灰效果;脉冲阀膜片的寿数大幅度延长，使用3~5年已是遍及现象。

锅炉湿式除尘器价格-湿式除尘器-湿式除尘器厂家(查看)由泊头市安航环保设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泊头市安航环保设备制造有限公司(www.anhanghb.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!