

防盗卷帘门 赛安达「质量可靠」南京卷帘门

产品名称	防盗卷帘门 赛安达「质量可靠」南京卷帘门
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

产品详情

快速卷帘门出现渗水的相应措施

日常使用中有时会发现快速卷帘门框周边同墙体连接处出现渗漏水，尤其窗下角为多见，其次是卷帘门组合窗的拼接处。下面赛安达来为大家解答快速卷帘门如果出现渗水我们该怎么办。

防治措施：

- 1.快速卷帘门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度，自动车库卷帘门，选择合适的型材。
- 2.快速卷帘门窗框安装时，应采用连接件同墙体作可靠的连接。卷帘门连接件应采用厚度不小于1.5mm的薄钢板，并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓、射钉埋入墙体内。
- 3.快速卷帘门窗安装后，可用力推压门窗框作检查，如发现摇动或变形时，电动卷帘门厂家报价，应进行加固处理。

以上就是关于快速卷帘门出现渗水怎么办的介绍，如果还有什么疑问可以联系南京赛安达，我们会为您一一解答的。

防火卷帘门规范

一、防火卷帘门的耐火性能

从受火作用起到背火面热辐射强度超过临界热辐射强度规定值时止，或帘板面窜火时止。这段时间称为耐火极限，用以决定钢防火卷帘的耐火性能等级。

二、防火卷帘门的用料：

帘板、座板、导轨、门楣、箱体应采用镀锌钢板和钢带，以及普通碳素结构钢。卷轴用优质碳素结构钢或普通碳素结构钢，以及电焊钢管或无缝钢钢管。支座应用普通碳素结构钢或灰口铸铁。帘板厚1.2~2.0mm、掩埋型导轨厚1.5~2.5mm、外露型钢板导轨厚度 3.0mm，帘板嵌入导轨的深度应符合下表要求。

三、钢防火卷帘的耐风压性能（帘板强度）

卷帘门在规定荷载下其导轨与卷帘不脱落，同时其变形挠度须符合下表要求。

四、钢防火卷帘的防烟性能

在压差为20Pa漏烟量应小于 $0.2\text{m}^3/\text{m}^2\text{min}$ 。

卷帘门安装要求：钢防火卷帘安装在建筑物墙体上，应与墙内埋件焊接或预埋螺栓连接，也可用膨胀螺栓安装，南京卷帘门，但其锚固强度必须满足要求。

1、垂直运行防脱钩

门体下降时系统轴向墙体方向移动，门体上升时系统轴向远离墙体方向移动，帘片在导轨中运行始终保持垂直，能有效减小帘片的摩擦，降低噪音，保证帘片不扭曲不变形，提高卷帘门帘片使用寿命。

2、密封防撬抗风压

门体处于关闭状态后，系统轴紧贴墙体，从而可以实现顶部密封，大大提高卷帘门的防撬效果，增强了抗风能力。

3、延长电机寿命

电机的提升力几乎只用于提升门体上，提高了电机的工作效率，能延长使用寿命。

4、节约成本

门体的顶部安装空间减少，卷帘门实际帘片外形高度降低，帘片所需数量减少，有效降低成本。

门体即使在关闭，没有风压的时候，防盗卷帘门，顶部不会弯曲变形，门体顶部基本密封。

门体在受到很大风压的情况下，卷帘门由于主轴的辅助作用，门体只会出现轻微的弯曲现象，抗风能力强。

防盗卷帘门-赛安达「质量可靠」-南京卷帘门由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司（www.juanlianmen88.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赛安达——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花区大定坊大周路68号，联系人：姜经理。