过滤器滤芯，除油滤芯，除尘滤芯，燃气滤芯，吸油滤芯，回油滤芯

产品名称	过滤器滤芯，除油滤芯，除尘滤芯，燃气滤芯，吸油滤芯，回油滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区马达过滤器销售部
价格	90.00/个
规格参数	
公司地址	固安林城工业区
联系电话	0316-6125280 19933463266

产品详情

滤芯主要用在油过滤、空气过滤等过滤行业。除去液体或者空气中少量固体颗粒的，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流物通过滤芯流出。

广泛应用于石油化工、油田管道过滤；加油设备、工程机械设备燃油过滤等工业部门中的预处理和后处理系统上。水处理行业设备过滤；制药及食品加工领域。

燃气滤芯适用于天然气 、人工煤气及其他非腐蚀性气体、如：氮气、二氧化碳、丙烷、丁烷等的气液和液固分离，是天然气集输管道及输气管线上集气站、压气站、分输站、清管站、末站和各种应用领域必备的分离净化设备元件，能有效地过滤管道内污物及管壁剥落的碎片，以确保输气和燃气设备的安全运行，满足管道输送及用户对天然气质量要求。

技术参数：

额定流量80-200l/min

工作压力1.5-2.5pa

过滤面积(m2)0.01-0.20

过滤精度(μm)2-200μm

滤材：不锈钢编织网不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。对含悬浮杂质较低（小于2~5mg/L）的水质进一步净化。

在燃气管道的输送过程中，气源杂质和管道机械杂质会影响输气质量、损坏管道上的一些计量调压等设备，因此在每个接发站或重要设备前都要加装燃气过滤设备，以保证下游设备的安全（有时可能要经过多级过滤
）。滤芯又是这些
过滤设备的主要元件，因此滤芯的选
用直接影响过滤的效果，根据燃气
的特有属性，选用不锈钢金属网为主滤材，经过折波结构来增加滤芯的过滤面积，保证气体通过时的良好流通性，同时增加纳污量。密封采用耐高温和低温的石棉垫为密封材料，保证一些低温气体：比如压缩后的液化石油气体等气体的良好密封。滤芯在使用过程中要根据压差的变化及时的清洗或更换。