

# 我公司大批量供应减速带，质优价廉

产品名称	我公司大批量供应减速带，质优价廉
公司名称	安徽安通反光材料厂
价格	50.00/米
规格参数	型号:DW-L02 适用范围:城市路口车道，人行道，地下车库 材质:橡胶
公司地址	中国 安徽 合肥市 合肥市亳州路康居馨苑1栋1306室 广州办事处 李艳02033946396
联系电话	86 0551 2185186 15805692795

## 产品详情

型号	DW-L02	适用范围	城市路口车道，人行道， 地下车库
材质	橡胶	类型	减速带

我公司生产的高锰钢铸钢减速带系列，主要应用于高速公路收费站，矿山电厂，港口码头，大型货场，交叉路口，学校路口，建筑工地，电子地磅站出入口等车辆减速处，能预防交通事故的发生。主要特点铸钢减速垫耐磨性强，承载重力大，不变形，使用寿命是橡胶减速垫的5—10倍；橡胶减速垫破损后，不能在原位置安装新的减速垫，而且旧安装位置留下的螺钉对车辆轮胎磨损大，甚至存在安全隐患；特别是过往重型车辆多（如收费站、港口码头、大型货场等）或可安装减速垫位置少（如建筑工地、电子地磅站出入口、地下停车库斜坡等）的场所，使用我司铸钢减速垫可有效解决以上问题。铸钢减速垫荣获国家专利，款式新颖，美观大方。铸钢减速垫斜坡面设计有反光标志，在夜间可起警示作用，能有效提前减速。技术参数承载力：大于150吨 耐磨性：大于20年规格：250\*300\*50 /250\*350\*50/500\*300\*50/500\*350\*50（mm）保质期：10年电子挡车器主要用途kfd—1型主要用于居民小区，企业事业单位大门、停车场等场所，可与停车场自动收费系统配套使用。二、功能特点采用弹力平衡机构，能使挡车杆在任意状态下保持平衡，彻底消除挡车杆运动过程中的抖动现象，保证系统运行平稳，结构零件经久耐用。设有手动操作功能，停电时可以从侧面手动升杆。铝合金挡车杆美观大方，贴覆反光膜，夜间亮度极高，能见度强。机箱涂覆喷涂粉末，静电喷涂后180 高温烘干，抗腐蚀不褪色，极其美观大方。三、具有手动控制、按钮控制、遥控控制、电脑控制、感应控制等操作方法，可根据不同需要选择使用。技术参数项目主要技术指标与参数工作电源 ac220v · 50hz功率 180w杆长 2000—6000mm升杆速度 6秒/次运行寿命 300万次外形尺寸 350 300 1070（mm）杆中心高度 885mm由高强度橡胶制成，抗压性能好，而且坡体有一定柔软度，在车辆撞击时没有强烈的颠簸感，减震，吸震效果好2、用螺丝牢固地固定在地面，在车辆撞击时不会松动3、端节上有特殊纹理，有效避免滑动4、黑黄相间，特别醒目；每块端节上可安装高亮度的反光珠，晚上反射光线，使司机可以看清减速坡的位置5、特殊工艺确保颜色持久，不易褪色6、安装简单，维护方便7、适合在停车场，居住区，机关学校门口，收费通道处使用 橡胶柔性减速路拱分为以下主要推广品种：1，燕尾型橡胶柔性减速路拱：400×400×60mm 500×400×55mm特点：质量

好，设计合理，配合紧密；主要用在如高速公路，公交车站等车辆来往频繁，车辆自身重量比较大的场所，经久耐用。2，圆弧型橡胶减速带：500×350×50mm特点：强度高，质量比较好；主要用在加油站，洗车坊等车辆来往频繁场所，车辆自身重量不是很大，无大量货车的场所。

3，小方块型橡胶减速带：250×350×50mm 500×350×50mm 1000×350×50mm特点：强度比较好，质量较好，安装简便；主要用在小区，单位道口，车辆自身重量不大，车辆流量不是很频繁的场所；4，欧式橡胶柔性减速路拱：500×600×30mm特点：质量好，样式大气豪华，设计先进，配合紧密；主要用在如停车场，宾馆饭店，小区道路等场所。联系我时请说明是在58同城看到的，谢谢！