

广东海贝蓄电池SP1265X可循环充电电瓶

产品名称	广东海贝蓄电池SP1265X可循环充电电瓶
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海贝蓄电池 型号:SP1265X 规格:12V65AH
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

海贝蓄电池型号参数：

海贝蓄电池技术特点 凝胶电解质 采用日本高纯度气相二氧化硅配制的专用胶体电解液，在电池内部各部分分布均匀，不存在酸液分层现象； 采用过量的电解质,电池散热性好,电池在高温及过充电的条件下,日本汤浅蓄电池不易出现干涸和热失控现象。 专用隔板 采用欧洲AMER-SIL公司PVC-SiO₂池专用微孔隔板，内阻小，孔率高，与胶体电解质亲合度高，电池循环使用寿命长；安全阀 迷宫式双层防爆滤酸阀体结构，安全阀开闭灵敏，滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出，并可防止外部明火引入电池内部。 安全阀采用低压设计，使蓄电池使用更加安全可靠。使用寿命长 正负板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金，气体再化合技术；极低的胶体电解液浓度，降低了对极板的腐蚀； 高温高湿极板固化工艺，4BS铅膏配方；专用高效的化成工艺，保证了极板质量。 深放电性能好 电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量； 电池深放电后再充电的恢复能力强，在欠充电状态下，有很好的循环耐久能力。 自放电率低 板栅采用重负载铅钙锡多元合金，电池自放电率极低，自放电率 1.5%/月； 高纯度的凝胶状电解液，电池在20 环境中存放两年，剩余容量仍在50%以上； 密封性能好 极柱采用多层O形密封圈高压密封，不会出现端子渗液现象； 电池具有良好的密封反应性能，使用过程中无酸雾溢出，不腐蚀设备，可随设备安装使用。 工作温度范围广 内部过量电解质，在高温及过充情况下工作可靠，电池不会“干化”。