

四川高架桥声屏障隔音墙价格立交桥两侧隔音屏障

产品名称	四川高架桥声屏障隔音墙价格立交桥两侧隔音屏障
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	163.00/平方米
规格参数	产品名称:立交桥隔音墙 产品材质:金属板材 产品功能:隔音降噪产品
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

“声屏障 隔音墙 隔音窗 隔音屏”详细介绍

声屏障，又称隔音墙，隔音屏障，用于室外隔音，不同于室内的隔音材料，采用金属板填充隔音材料或透明材质板达到吸隔声作用。声屏障在道路旁设立后，除了可以达到隔音的效果，还可以成为一道亮丽的风景线，使我们的环境更加的美好。

高速公路声屏障 市政声屏障 金标道路隔音屏障 功效

声屏障是以社会发展及人们噪音环保需求产生的多功能用产品，对于声屏障也许人们存在一些误区，只是公路道路可以使用，现在许多的车间厂房，机械设备，也常常采用隔音屏障，只要现场环境及施工条件许可，小区内、高楼上的冷却塔、空调机组也通过竖立声屏障达到减少对周围居民住宅的噪音影响。

声屏障隔音墙是安装在噪音产生地点附近的，距离越近，隔音效果越好。建设高度越高，隔音效果越好。通过对样式及颜色的调整，与周围环境形成一体，达到既能美化市容，又能降低噪音提高生活质量。通常声屏障隔音墙可以降低10-30分贝，具体是根据现场情况不同、效果不同。

高速公路声屏障 市政声屏障 金标道路隔音屏障 规格内容

声屏障隔音屏障包含两大部分。立柱-屏体。立柱采用H型钢立柱，屏体通常采用金属屏体，内含隔音棉及其他辅材。部分为了采光及美观功效会设计成组合样式，即金属屏体跟透明屏体组合的。

声屏障隔音屏障金属屏体尺寸：常用500*1960*80，500*1960*100，500*2460*80，500*2460*100mm。（相邻立柱间距不同、屏体厚度不同）

声屏障隔音屏障常用高度3-5米，工厂车间设备等地方根据噪音高度，也会采用5-10米的高度。

声屏障隔音屏障常用颜色：绿色、灰色、蓝色、白色也常有用到。（具体参看色号不同，颜色深浅不同）

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询