

# 于洪玻璃钢冷却塔价格

产品名称	于洪玻璃钢冷却塔价格
公司名称	河北国纤复合材料有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇赵武庄村
联系电话	0318 - 8260004 15610895286

## 产品详情

### 于洪玻璃钢冷却塔价格

河北国纤复合材料有限公司加工生产:模压玻璃钢冷却塔、喷雾冷却塔、不锈钢冷却塔、闭式冷却塔、水轮机冷却塔 模压各种大型玻璃钢风筒 冷却塔配件、风机、减速机、填料、收水器等；玻璃钢采光板、玻璃钢填料、收水器；大型冷却塔工程设计、改造技术服务；

才换热管采用T2紫铜管，设计耐压1.6MPa，保持流体免于污染

换热盘管采用模块式设计，设有检修门，可方便维护喷头、填料、浮球阀等内部构件

采用铝合金轴流风机，出口风速高，避免热空气回流，运行噪声低

在总结冷却塔设计、选用、运行经验的基础上，从冷却数的计算、填料、收水器的选择、配水系统的比较、流场分析、风筒的设计、风机的选型7个方面系统地论述了冷却塔选型的方法。

冷却塔，填料，收水器，风机，风筒，配水系统

在冷却塔的建设过程中，冷却塔的选型是至关重要的一个环节。这不仅决定了冷却塔的运行效果众所周知，要把一定流量的水冷却到所要求的温度，可以用不同的冷却塔(自然通风冷却塔、机力通风冷却塔及辅助通风冷却塔等)。各异的工艺生产过程，不同的地理环境，行业的习惯，选择冷却设备的类型会有不同，从“优化”的内涵来看，冷却塔选择还和生产工艺使用的换热器设计，换热效率，起始与终端的温度密切相关，势必增加冷却塔选型的技术难度。

产品特长:

#### 1、节省空间，结构轻型化

采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料，其换热面积大幅度提高，与原HBLD系列及原HBLCD系列相比，其占地面积大幅度下降，由于结构设计的优化及采用钢结构，运转重量也大大降低。

## 2、节省电力

采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机，从而减小所配用的电机功率，超低噪声型采用的电机功率更小，更节省电力，也可根据用户的要求，配用双速电机来节电。

## 3、运转噪声极低

采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机，从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低，全面符合环保要求。若配用双速电机，在夜间低速运行时，还能使噪声再下降2-3dB(A),用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。

## 4、良好的耐腐蚀性

塔体、水槽及面板均采用具有良好耐腐蚀性能的FRP材质，并在胶衣树脂中加有光稳定剂，具有良好的抗老化性能，经久不变色。塔体钢结构件在加工后采用镀锌处理，提高冷却塔的耐腐蚀性能，在正常使用寿命内，不需另外防腐。

## 5、组合方便

可采用组合方式来满足不同工况的要求，用户也可根据场地情况进行决定组合，并可根据用户的建筑物特点，调整冷却塔的外观。如用户场地十分有限。我公司也可针对用户的特殊要求进行设计，满足用户对热力性能及噪声的要求。

## 6、维护方便

本系列冷却塔为组合式设计，相邻冷却塔空气室相互隔开，可在冷却塔正常运转的前提下，进行维护检修，清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。

产品结构：

- (1) 面板：玻璃钢材质，表面光洁美观，耐腐蚀，防老化。
- (2) 填料：为改性聚\*双向点波片，热力性能好，气流阻力小，刚性好，耐热75 、耐寒、阻燃。
- (3) 风机：叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。
- (4) 电机和减速机：为外协设备。
- (5) 布水槽：玻璃钢材质，配水均匀，超低噪声型有盖板可蔽光，防杂物飞入，减少溅水声。
- (6) 消声罩：玻璃钢材质，内粘空腔式阻燃型聚\*薄膜消声材料。
- (7) 百叶窗：玻璃钢材质，可防水溅出，并可使进塔气流均匀。
- (8) 水箱：玻璃钢材质，起集水作用，设有自动补充水设施，可闭路循环直接吸水。
- (9) 骨架：为折边型钢组装结构，刚性好，重量轻，运输、安装方便，热镀锌防腐。

售后保证：

我公司始终把“依靠高科技、推出高效、节能、环保精品奉献社会”作为企业理念，给用户创造更大价

值，公司的每一个产品都与改善生存环境，提高生活质量有着密切的关系，所以“ 高效、节能、环保 ”便是产品的精髓之所在。“ 奉献社会 ”体现了公司的企业主旨，更是贯穿发展始终的生命线。

于洪玻璃钢冷却塔价格