

# 汽车配件PPS.日本油墨FZ-1140

产品名称	汽车配件PPS.日本油墨FZ-1140
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	日本油墨:厂商 FZ-114:型号 日本:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应汽车配件PPS.日本油墨FZ-1140

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

美国雪佛龙菲利普PPS，美国泰科纳PPS，日本宝理PPS，日本东丽PPS，日本油墨PPS，

日本东曹PPS，日本百富化工PPS，韩三星第一毛织PPS，四川得阳PPS。

导电PPS 抗静电PPS 玻纤增强PPS 玻纤矿物增强PPS 纳米材料增强PPS

PPS粉料，PPS树脂，改性PPS材料，增强防火PPS,

PPS日本油墨W-30 30%玻纤增强，抗翘曲，阻燃V-0，黑色，

PPS日本油墨WL-30 玻纤和PTFE填充，耐磨，阻燃V0，黑色，

PPS日本油墨CZ-1030 30%碳纤维增强，耐磨，阻燃V0，自润滑，黑色，

PPS日本油墨CZ-1130 30%碳纤维增强，自润滑，阻燃V0，黑色，

PPS日本油墨CZE-1100 碳纤维增强，导电性，阻燃V0，

PPS日本油墨CZE-1200 玻纤和矿物填充，导电性，良好的电气性能，阻燃V0，黑色，

PPS日本油墨CZL-2000 碳纤维和PTFE填充，耐磨，自润滑，阻燃V0，低摩擦系数，黑色，

PPS日本油墨CZL-4033 碳纤维和PTFE填充，耐磨，阻燃V0，自润滑，导电性，低摩擦系数，黑色

PPS日本油墨CZL-5000 碳纤维和PTFE填充，自润滑，阻燃V0

PPS日本油墨EC-10 阻燃V0(0.8mm)，

PPS日本油墨EC-40B 玻纤增强，阻燃V0，低粘度，黑色，

PPS日本油墨EC-50A 阻燃V0，高强度，

PPS日本油墨FZ-1130 30%玻纤增强，阻燃V0，

PPS日本油墨FZ-1130-D5 30%玻纤增强，阻燃V0，良好的韧性，

PPS日本油墨FZ-1140 40%玻纤增强，阻燃V0，易加工，

PPS日本油墨FZ-1140-B2 40%玻纤增强，阻燃V0，良好的加工性能，高流动，

PPS日本油墨FZ-1140-D5 40%玻纤增强，阻燃V0，

PPS日本油墨FZ-1140-R5 40%玻纤增强，阻燃V0，耐水解稳定

PPS日本油墨FZ-1150 50%玻纤增强，阻燃V0，

PPS日本油墨FZ-2100 阻燃V0，良好的柔韧性

PPS日本油墨FZ-2130 30%玻纤增强，阻燃V0，易加工，

PPS日本油墨FZ-2140 40%玻纤增强，阻燃V0，易加工，

PPS日本油墨FZ-2140-B2 40%玻纤增强，阻燃V0，高流动，

PPS日本油墨FZ-2140-D7 40%玻纤增强，阻燃V0，

PPS日本油墨FZ-2140-D9 40%玻纤增强，阻燃V0，高强度，

PPS日本油墨FZ-3360 玻纤增强，阻燃V0，

PPS日本油墨FZ-3360-M1 玻纤增强，阻燃V0，

PPS日本油墨FZ-3500 玻纤增强，阻燃V0，

## PPS塑料

PPS塑料（聚苯硫醚）是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，其突出的特点是耐高温、耐腐蚀和优越的机械性能。

目前国内PPS的销售商有上海联模化工等，到2000年，世界PPS的产量可达到5万吨/年。

## 产品介绍

### PPS塑料(聚苯硫醚)

英文名称:Polyphenylenesulphide比重:1.36克/立方厘米成型收缩率:0.7%成型温度：300-330。它是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，其突出的特点是耐高温，耐腐蚀和优越的机械性能。PPS是含硫芳香族聚合物，线型PPS在350以上交联后成热固性塑料，支链型结构PPS为热塑性塑料。PPS是美国菲利普斯公司于1971年首先实现工业化生产的，专利到期后，日本的企业也开始研发和生产。日企比较典型的有日本的东丽公司，现阶段日本的产量已大于美国的产量。其他一些生产厂家也主要集中在美国、日本和欧洲。

全球五大PPS生产商为菲利普斯、东丽、泰科纳、宝理和日本油墨。我国的天津合成材料研究所、广州化学试剂二厂、四川自贡化学试剂厂、河北工学院化工系及广州化工研究所等单位曾有少量小试，但均无法稳定连续生产。目前国内PPS的销售商有上海联模化工等，到2000年，世界PPS的产量可达到5万吨/年。PPS的最大需求为日本占33%，北美占32%，西欧占19%，亚太占16%。

pps为一种白色粉末，平均分子量为0.4-0.5万，密度为1.3-1.8克每立方厘米，pps有十分优异的热性能。添加玻璃纤维增强后的热性能指标更高，在232摄氏度经5000h的热老化后，如玻璃纤维、碳纤维、填料等来增强其力学性能，改性后的pps能在长期工作负荷和热负荷的作用下保持高的力学性能和尺寸稳定性，因而可应用于温度高的受力环境中。

pps的介电常数很小，介电损耗相当低，表面电阻率和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感，是优良的电绝缘材料，它的耐电弧时间也较长，pps的化学稳定性相当好，除了受强氧化酸，如浓硫酸、浓硝酸和王水的侵蚀外，它不受绝大多数酸碱盐的侵蚀，具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175摄氏度时不溶于任何已知的有机溶剂，pps与一般有机溶剂接触时不会出现塑件开裂现象。

耐化学性能：目前尚未发现可在200以下溶解聚苯硫醚的溶剂，对无机酸、碱和盐类的抵抗力极强。不耐氯代联苯及氧化性酸、氧化剂、王水、过氧化氢及次氯酸钠等。

PPS的耐辐射性好，耐辐射达到Gy  $1 \times 10^8$ ，是其它工程塑料无法比拟的新材料，在电子、电气、机械、仪器、航空、航天、军事等特别是原子弹、中子弹领域，是作为耐辐射理想的优良材料。

PPS本身的化学结构相当稳定，而且含有阻燃性的元素——硫，因此，PPS具有优异的耐燃性。将试片点燃，调整氧气与氮气的流速观察燃烧情形。而刚好让试片持续燃烧的氧气浓度便是极限氧气指数，其值越高，表示耐燃性越佳。纯PPS的极限氧气指数可高达44，也就具有优良的耐燃性。含填充剂或玻璃纤维的PPS的极限氧气指数更高，其耐燃性更佳。

纯PPS在厚度为0.8mm时便可通过UL-94

V0级。基本上，除了少数等级如超韧系列之外，各种等级PPS的UL94燃烧性都是属于V-0级，在UL94燃烧性中已是等级了。超韧系列PPS含有一些增韧剂，会牺牲一些耐燃性。

纯PPS及未添加导电物的PPS等级皆具有优良的电气绝缘性质。添加碳纤维的PPS等级则有相当低的体积

电阻系数。