

腻子粉批发 濮阳腻子粉 环保涂料，就找美饰龙

产品名称	腻子粉批发 濮阳腻子粉 环保涂料，就找美饰龙
公司名称	濮阳市华龙区红星新城涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市华龙区大庆路南段特修厂东一千米
联系电话	13253096866

产品详情

瓷砖墙面翻新施工工艺：1、清洗瓷砖墙面。用界面剂和外墙腻子粉搅拌均匀后（用量为4：6），刮于瓷砖墙面（用量要少，批刮要紧，每平方米腻子粉用量不大于0.5kg），批刮后的表面呈现毛糙，待干。2、用外墙腻子粉和清水相拌（用量为7：3）均匀后批于表面（可用一米直尺批刮），批刮表面不能有光滑感，待干后可用清水滚涂一遍。3、用外墙腻子粉和清水相拌（用量6：4）后批于表面，批刮后表面呈平整状态，濮阳腻子粉，待稍干用砂皮打磨光滑，外墙腻子胶粉，有条件的用清水在饰面上淋一遍，防水腻子粉，然后用稀释后的界面剂（1：1）滚涂于表面，腻子粉批发，待干后进行表面敲击检查。

腻子粉施工时基层处理（水泥砂浆面）清除基层表面粉尘、油污、锈迹等，确保墙面清洁；检查基层牢固度，疏松、空鼓部分应予以铲除；墙上明显的凸出部位和砂浆疙瘩，应打磨平整，以及墙上洞口和缝口应用水泥砂浆进行填补；检测基层酸碱度与基层含水率，确保含水率小于10%，pH值小于10；对于吸水性强，比较疏松的基层，应用高渗透型封底界面剂处理，进行封闭和加固。

经常与腻子粉打交道的人不可避免地会关注“腻子粉有毒吗？”这个问题。那么，到底腻子粉有毒吗？腻子粉含有甲醛吗？腻子粉如何使用？有哪些注意事项？腻子粉如何选购？成品腻子是根据合理材料配比、机械化方式生产出来的，避免了传统工艺中现场配比造成的差错以及质量得不到保证的问题。具有绿色环保，无味，不含甲醛、二甲苯以及挥发性有害物质。下面就跟小编一起去具体了解一下吧。

腻子粉批发-濮阳腻子粉-环保涂料，就找美饰龙(查看)由濮阳市华龙区红星新城涂料厂提供。濮阳市华龙

区红星新城涂料厂（www.zgmslq.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！