

旭化成340Z代理，日本旭化成340Z

产品名称	旭化成340Z代理，日本旭化成340Z
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	日本旭化成:厂商 340Z:型号 日本:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应旭化成340Z代理，日本旭化成340Z

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

日本旭化成PPO 沙伯基础PPO 防火PPO 耐高温PPO 耐水解PPO 耐老化PPO

玻纤增强PPO 增强防火PPO 光伏产品PPO 汽车配件PPO 导电抗静电PPO

PPE 日本旭化成 100Z-A1A3313

PPE 日本旭化成 240Z-1XZ1202

PPE 日本旭化成 300V

PPE 日本旭化成 500V-A1A3301

PPE 日本旭化成 DG161

PPE 日本旭化成 L544V

PPE 日本旭化成 X251V 1X13376

PPE 日本旭化成 X352H

PPE 日本旭化成 X533V

PPE 日本旭化成 1950J

PPE 日本旭化成 1951B

PPE 日本旭化成 AN60

PPE 日本旭化成 E2113

PPE 日本旭化成 EV08

PPE 日本旭化成 140Z-NC

PPO (1)美国GE: GFN1-701、GFN2、GFN3、IGN320、PVX1201、PX1005X、HS2000X、FN215X、

731、SE1X-701、SE100X-701、N300X-701、NR200-701、PX1005-WH8636、PX9406X-701、

PX9406X-80028、SE1-802、SE1GFN2、SE-80128、N1150 ; (2)日本旭化成 : 1950J、AS100、

X1511

PPE 日本旭化成 DG061 PPE 聚丙烯化学和物理特性 通常，商业上提供的PPE或PPO材料一般都混入了其它热塑型材料例如PS、PA等。这些混合材料一般仍称之为PPE或PPO。混合型的PPE或PPO比纯净的材料有好得多的加工特性。特性的变化依赖于混合物如PPO和PS的比率。混入了PA66的混合材料在高温下具有更强的化学稳定性。这种材料的吸湿性很小，其制品具有优良的几何稳定性。混入了PS的材料是非结晶性的，而混入了PA的材料是结晶性的。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率减小到0.2%。这种材料还具有优良的电绝缘特性和很低的热膨胀系数。其黏性取决于材料中混合物的比率，PPO的比率增大将导致黏性增加

注塑工艺

注塑模工艺条件

干燥处理：建议在加工前进行2~4小时、100C的干燥处理。

熔化温度：240~320C。 模具温度：60~105C。

注射压力：600~1500bar。 流道和浇口:可以使用所有类型的浇口。特别适合于使用柄形浇口和

扇形浇口

应用范围

典型用途 家庭用品（洗碗机、洗衣机等），电气设备如控制器壳体、光纤连接器