

贝昂人脸识别终端一体机 贝昂人脸识别门禁一体机

产品名称	贝昂人脸识别终端一体机 贝昂人脸识别门禁一体机
公司名称	深圳市贝昂科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪创艺路安宏基科技园C栋
联系电话	13828887867

产品详情

[产品介绍](#)

[产品型号：BY-RN340](#)

屏幕参数：1024*600 7英寸

摄像机分辨率：200W像素

摄像机光圈：2.4

摄像机焦距：6mm

摄像机白平衡：自动

音频接口：1路音频输入（line in）；1路音频输出（line out）

视频接口：HDMI2.0 Type-A接口 1个

本地存储：闪存8G

串行通讯接口：1个RS232接口

复位接口：内置reset按键

无线通信：2.4G Wi-Fi（选配）+ 13.56M IC读卡（选配）

网络接口：1个RJ45，10M/100M自适应以太网口

人脸检测：同时支持检测跟踪5个人

1：N人脸识别：支持97%通过率条件下，99.7%的通过率

1：1人脸比对：支持选配刷卡模块，即可实现1：1人脸比对

陌生人检测：支持

识别距离配置：支持

UI界面配置：支持

设备接口：接口包括设备管理、人员/照片管理、记录查询等

部署方式：局域网使用

工作电源：DC12V（±10%）

工作温度：-10 -- +55

工作湿度：10%--90%

产品功耗：10W MAX

安装方式：壁挂支架安装、闸机支架安装、底座安装

产品重量：5.9Kg

BY-RN340系列人脸识别一体化终端使用创先的人脸检测、识别算法，将其运行在高性能嵌入式平台中，配合200W像素的摄像头，终端实现人脸检测、人脸跟踪、与人脸识别，并可在屏幕上呈现相应的反馈。本产品能够同时识别5个人，最远能识别5米远的人脸，人脸跟踪与检测耗时20ms左右，人脸特征提取耗时300ms左右，人脸比对耗时0.1ms左右，对光线、戴眼镜等具有较好的鲁棒性。本产品可选配刷卡模块，同时实现刷卡与刷脸。本产品支持多种硬件功能接口（包含：HDMI高清输出，串口输入/出，网口，wifi接入）；具有完善的软件接口（包含：设备管理、人员/照片管理、记录查看等）。同时本产品可以对接公司开发出的多种应用，比如：考勤、门禁、访客、实名认证。

应用场景

[适用于办公区域、闸机通道、酒店、写字楼、学校等需要用到人脸识别闸机的场所。](#)

产品特性

支持外接HDMI大屏幕；

支持外接身份证/IC读卡器；

支持串口输入输出，支持韦根输出，输出内容均支持配置；

支持选配刷卡模块（下方白色区域为刷卡区域），也可实现人卡合一；

采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法；

支持储存3000-5000张人脸照片、100万条识别记录；

1：N识别准确率高；（97%通过率条件下，准确率达到99.7%）

选配刷卡模块后，可实现1：1人脸比对；