

# 佛山金刚砂材料起灰/南海里水官窑金刚砂

产品名称	佛山金刚砂材料起灰/南海里水官窑金刚砂
公司名称	佛山微达地坪工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	硬度:8H
公司地址	佛山南海区桂城夏东村委会平六路以东地段综合楼5层512室
联系电话	18928646747

## 产品详情

一、金钢砂地磅施工工艺流程：垫层处理 钢筋绑扎 基层混凝土浇筑、刮平（同时金刚砂拌合） 抹光面拍浆 一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光 第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光 表面修饰及养护

### 二、操作要点：

1.金钢砂地磅垫层处理：垫层处理即进行场地平整处理，金刚砂地坪施工工艺，在施工过程中进行抄平、放线，广州金刚砂地坪，做好标高控制，金刚砂地坪工程，场地平整处理完毕后按图纸设计要求进行钢筋绑扎。

### 2.金钢砂地磅基层混凝土浇筑

混凝土浇筑前要洒水使地基处于湿润状态，混凝土尽可能一次浇筑至标高，局部未达到标高处用混凝土料补齐并振捣，严禁使用砂浆修补。振捣时使用平板式振捣器振捣，柱、边、角等部位用木抹子拍浆，混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3mm厚。混凝土施工完毕后，如工期要求紧，可采用橡皮管或真空设备除去泌水，重复两次以上后开始金刚砂面层施工；如工期要求松缓，可待混凝土凝结2~4h（受现场环境影响）后开始金刚砂面层施工。混凝土施工过程中同时进行金刚砂材料拌合。由于我们单位一次进行金刚砂地面施工，在材料的配合比等诸多方面因素的影响下，本工程采用预制品金刚砂拌合料。