

承德卧式渣浆泵报价 安国冀龙泵业厂家

产品名称	承德卧式渣浆泵报价 安国冀龙泵业厂家
公司名称	河北冀龙泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15033228383

产品详情

介质温度小于70℃时，可在密封腔内注满30号机油，3)摩擦副材质为镶嵌硬质合金，可根据不同的介质选用不同的摩擦副。5，渣浆泵起动前，应保持密封腔内充满液体或被密封介质，如有单独密封系统应起动之，冷却水系统亦须开始流通。

一种是以刀口尺与塞尺配合。以刀口尺找正联轴器的外圆，保证每对联轴器在各方向的平齐，其大误差应不大于[图3，(a)]。以塞尺检查每对联轴器之间的间隙，其大误差（ $\delta = 1-2$ ）应不大于[图3，(b)]。渣浆泵安全运行十事项：1，渣浆泵中有部分采用了机械密封，这类渣浆泵的使用必须保证轴封水的供应，并严禁无水状态下运行，避免因而导致机械密封的烧毁。一般来说，机械密封的渣浆泵在使用前就应当接通轴封水，而在停泵后还应至少保持3分钟以上的供水。

ZJ型泵ZJ型泵为单级单吸离心式渣浆泵，泵体采用内外双金属结构，泵壳为垂直中开式出水口可按45°间隔旋转八个不同的位置。本产品高效、节能、使用寿命长、重量轻，结构合理，运行可靠，维修方便，适用于电力、冶金、煤炭、建材等行业，处理介质为含有固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体，卧式渣浆泵报价，固液混合浓度灰浆为45%，矿浆为60%，介质温度≤60℃，该型泵可以多级串级使用。

EZJ系列渣浆泵主要适用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等工业行业，主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体，如选矿厂处理精矿和尾矿、电厂除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道作业输送矿浆等。其所能处理浆体浓度范围：任?劣医?5%，矿浆60%;根据用户需要可串联进行运行。

轴封水和冷却水的管路配置及要求轴封水及冷却水的管路应按示意图7配置。安装机械密封泵的轴封部分有两个外露管接头，装压力表侧为进水口，另一侧为出水口。采用油脂润滑的托架不加冷却水。采用油脂润滑填料时，不。加轴封水。

承德卧式渣浆泵报价-安国冀龙泵业厂家(图)由河北冀龙泵业有限公司提供。“泥浆泵,渣浆泵,清水泵,污水泵,洗沙专用泵等等”就选河北冀龙泵业有限公司(jilongby.tz1288.com)，公司位于：安国市路景水泵工业区，多年来，冀龙泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：徐傲。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。冀龙泵业期待成为您的长期合作伙伴！

