

水转印标贴加工 水转印标贴 康壹印业，水转印暗纹

产品名称	水转印标贴加工 水转印标贴 康壹印业，水转印暗纹
公司名称	东莞市康壹印业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋社区新材料产业园
联系电话	13712191985

产品详情

水转印技术是逾越任何印像技术方法的至新数码影像技术，它是运用纳米材料制作的专用纸张和特殊环保墨水，实现在任何固体介质上印制图画，下面东莞市康壹印业有限公司来给我们介绍一下水转印的优势。

水转印技术优势是不需要专用设备，不受介质的限制，不需要专用耗材，水转印标贴工厂，不需要高温加热，只需您有图画输入东西，作图东西，图画输出东西，加上水转印墨水，水转印纸张，就能在任何固体物体、任何曲面上为所欲为地印制任何图画，图画色彩鲜艳，肯定相片级质量，投资小，上手快，易操作，适用一切领域。

东莞市康壹印业有限公司下设多家分公司及代理网点，已初步形成完善的销售网络布局，以便捷的方式为客户提供服务，始终如一地奉行“以市场为导向，产品精益求精，工艺不断创新，追求顾客满意”的质量方针，愿与各界朋友联手相携，再创辉煌。

水转印膜也叫曲面水披覆，水转印膜的呈现可以说是印刷技术的一大前进，那么水转印膜运用常见的问题有哪些呢？接下来就让我们专业的水转印厂家——东莞市康壹印业有限公司来给我们介绍一下吧。

1、膜纸坚持温度25度，湿度70%以下，水转印标贴，防止日光直接照耀，确定适当水温，水面坚持溢流状态；

- 2、坚持水表面无活化剂残留及杂质，置膜，以适当视点将膜平放于水面，确定膜之正反面，印刷层朝上；
- 3、配合水温设定溶解时间，水温一般不高于27-30度，溶解时间约为1分30秒到2分；
- 4、视印刷油墨之厚度，判定喷涂活化剂之时间，般作业状况溶解1分30秒左右可喷涂活化剂，待膜成镜面而平整扩展（5秒-1-秒）即可上膜、转印；
- 5、在上膜之前需视加工物之外形或有纹理性，挑选下水视点，以利于空气排出；
- 6、上膜后，不可立即拿起，应在水中摇晃2-3秒，增加问路咬住被加工物之时间；
- 7、活化剂喷涂需以1.2mm*4孔喷枪及可搅拌式压力操作业，喷涂间隔约30cm，水槽之水量需作溢后一道水需洁净，冲洗完成需经空气吹干并经品管修整再入烘烤炉。

东莞市康壹印业有限公司的工艺设备先进，技术力量强并以高标准的产品质量，合理的价格、完善的售前售后服务，倍受广大客户的信赖，专业致力于印花及印花机的研发生产和服务外，还为客户提供印花加工服务，有能力承接大批量、高要求的转印加工业务。

水转印技术有两类，一种是水标转印技术，水转印标贴加工，另一种是水披覆转印技术，今天东莞市康壹印业有限公司来给大家介绍一下水转印纸的结构特性，以便于大家了解。

水转印纸的涂层结构主要由基纸层、水溶性树脂涂层、防水成膜树脂层和防水喷墨接受层组成，水转印基纸一般采用纯木浆纤维双圆网纸机抄造，要求有足够的强度、挺度和平滑度，吸水要快，吸水后的尺寸稳定性要好。

东莞市康壹印业有限公司下设多家分公司及代理网点，已初步形成完善的销售网络布局，以便捷的方式为客户提供服务，专业致力于印花及印花机的研发生产和服务外，还为客户提供印花加工服务，水转印标贴厂家，承接大批量、高要求的转印加工业务，愿与各界朋友联手相携，再创辉煌。

水转印标贴加工-水转印标贴-康壹印业，水转印暗纹(查看)由东莞市康壹印业有限公司提供。东莞市康壹印业有限公司（www.kangyiyinye.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。康壹——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市樟木头镇樟洋社区新材料产业园，联系人：黄小姐。