

鑫双百轻钢别墅 轻钢别墅生产厂家 保定轻钢别墅

产品名称	鑫双百轻钢别墅 轻钢别墅生产厂家 保定轻钢别墅
公司名称	保定市鑫双百建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市满城区玉川西路古城街3号
联系电话	18732238999

产品详情

轻钢别墅钢材的选用 用于低层冷弯薄壁型钢房屋承重结构的冷弯薄壁型钢，应采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700、《低合金高强度结构钢》GB/T1591 规定的Q235、Q345，以及满足现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518、《连续热镀铝锌合金镀层钢板及钢带》GB/T14978 要求的Q550 级钢材。

轻钢别墅使用的轻钢龙骨镀锌量要求是保护钢材不被腐蚀，轻钢别墅公司，对镀锌层厚度的使用按设计的要求进行。

根据建筑物建造地点环境不同，型钢镀锌量要求也不同。锌层多少决定房屋构造使用寿命。

目前，轻钢别墅生产厂家，各国标准基本分三挡：

- 1) 构件地处潮湿环境且外露状态时，轻钢别墅每平米价格，镀锌量要求275克/m² (相当镀锌厚度为20微米);
- 2) 承重及外墙构件，镀锌量要求180克/m² (相当镀锌厚度为13微米);
- 3) 非承重构件，镀锌量要求120克/m²(相当镀锌厚度为8微米);

为什么特色小镇与生态庄园最适合采用国瑞轻钢装配式建筑？

1基本特点

以冷弯薄壁型钢构件为基本结构骨架，以新型结构板材为结构体系，配以其它保温、装饰材料，经工厂集成生产和现场装配而成的房屋建筑体系。

该系统采用冷弯薄壁型钢结构体系，具有截面尺寸小、自重轻等特点，比传统建筑的使用面积提高5%~10%，显著地降低了基础造价；独特的墙体承重体系，使建筑造型富于轻灵动感，保定轻钢别墅，提高了室内布局的灵活性；低碳环保型建筑材料，使建筑耐久性更好、结构更安全，具有良好的抗震、防火、热工、隔声性能，是一种高效节能型绿色建筑体系。

2适应范围

超轻钢住宅体系适用于1~6层（不含地下室，檐口高度应不大于12m）的新建、改建、扩建建筑。但是冷弯薄壁型钢骨架与钢结构、钢筋混凝土结构的混合结构建筑物的层数不受此限。

二、性能指标耐久性能：70年以上的使用年限；

耐雪性能：1.55kN/m²的基本雪压；

抗震性能：9度设防（基本震加速度0.4g）；

抗风性能：0.85kN/m²的基本风压，209km/hr的风速

隔音性能：外墙隔音（200mm厚墙体）的隔声量为65dB，内墙（双面双层9.5mm石膏板，181mm墙体）隔声量为44dB；

通风性能：自然通风和送风相结合，保证室内空气清新洁净，新风量大于15%；

外墙抗冲击性能：250kg的集中冲击荷载；

保温隔热性能：200mm厚墙体的热阻值为4.24K²m²/W，其保温隔热性能是490mm厚多孔砌块砖的2倍。

轻钢结构房屋与木结构建筑相比，钢结构建筑防火性能和防白蚁性能大大优于木结构建筑。超轻钢结构形式建筑在北美的出现和发展很大原因是因为木结构自身的防火性能和防白蚁性能较差，因此在轻型木结构基础上发展了超轻钢结构体系。

轻别墅钢与传统砖混结构相比，钢结构体系本身较砖混结构更具延展性和弹性。超轻钢结构属于板肋结构体系，它由轻钢龙骨和欧松板形成的墙体、楼板作为承重结构，属于超静定结构体系，单根轻钢龙骨或欧松板的破坏不会立即导致整体结构的破坏，有利于建筑物内人员逃生。同时自重轻的钢结构建筑更有利于抵抗震时的水平荷载（水平荷载为建筑物自重和水平加速度的乘积，质量越小的建筑物承受的水平荷载越小）。所以在震多发区域的日本和台湾，低层建筑多为自重较轻的轻型木结构和钢结构建筑。

鑫双百轻钢别墅(图)-轻钢别墅生产厂家-保定轻钢别墅由保定市鑫双百建筑工程有限公司提供。保定市鑫双百建筑工程有限公司（www.xinshuangbai.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍。

伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫双百建筑工程——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市满城区玉川西路古城街3号，联系人：黄经理。