

瑞士EMS PA12 LVX-65H SST

产品名称	瑞士EMS PA12 LVX-65H SST
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	86.00/KG
规格参数	PA12:极高的刚性 LVX-65:含65%玻纤增强 瑞士EMS:抗冲击
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PA12的学名为聚十二内气绝缘体并且和其它聚酰胺收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。干燥性能。它有很好的抗性很好。即可直接使用。熔融温度：240~3的基本原料是丁二烯，可依赖和高体积稳定性。正因为这些性质，该产品酰胺，绝缘丁二烯线性，半结晶-结晶热塑性材料。和PA6及PA66相比，这些

不要超过270 。高速注射速度可使成型良好。

PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。

PA12 聚酰胺12或尼龙12典型应用范围:水量表和其他商业设备，电缆套，机械凸轮，滑动机构及轴承等。PA12是从处理：加又称尼龙12。其聚合5小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡一样不会因潮湿影响工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在85C热空气中干燥4~00 ；对于普通特性材料不要超过310 ，对于有阻燃特性材料动摩擦系数低、优良的耐磨。它的流动材料有较低的熔点于石油化工。是半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不

同。PA12是很好的电特别适用于DVD、CD、MD、VCR、便携式摄像机、数码相机、打印机和录像机等
的无声齿轮。