

ACP-1800HMFS70 韩国亚隆冷却泵 多级离心泵

产品名称	ACP-1800HMFS70 韩国亚隆冷却泵 多级离心泵
公司名称	苏州泰松工业设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:韩国亚隆 型号:1800HMFS70 产地:韩国
公司地址	工业园区启迪时尚科技城双子楼40幢216室
联系电话	15370770314

产品详情

多级泵的吸口位于泵的下端，所以吸口与油箱底面之间应保持一定的距离(30毫米)。

水泵内置有机械密封装置(mechanical seal)，如果水泵在没有浸入水中的情况下使之空转，将会损坏轴封装置而无

法使用，因此在初期安装时要格外注意(空转时间应小于30秒)。

安装自吸式水泵后，初次启动及长时间停止后重新运行时，必须进行切削液引液。

油箱的最高液位上限应低于距Tank上部20毫米位置，最低液位下限应高于叶轮槽最下面一级的叶轮位置；自吸式

最低液位下限应高于距吸管末端向上20毫米位置。

HMFS type可以安装延长吸管。但是，即使安装了延长吸管，停泵后重新启动时，最低液位也要位于叶轮槽最下面

一级的叶轮第一级位置。

自吸式水泵的吸管长度应小于0.6米。

使用液体粘度的不同，流量也会产生较大的变化，如果液体粘度过高，电机可能会产生过热的现象从而导致电机烧

坏，因此切削液粘度应控制32cSt以下。

如果Tank容量过小，可能会由于液温上升、气泡等原因而产生噪音及降低泵的性能(建议采用流量的3倍以上)。

水泵工作时，如果持续不排出液体，则会发生液温上升，所以如果有不排出液体的现象，请停止水泵工作(液温上升时

，会损坏轴封装置，降低电机寿命)。

*关于型号规格：

由于产品的尺寸规格太多，我们人力资源有限，没有将所有的产品型号全部上传，如果有其他型号请与客服联系，我们将由专业的销售工程师详细给您回复。*关于产品尺寸及说明书：在国内都有定点的办事处，价格优惠。如果不清楚请与客服索取产品介绍，我们公司也有专业的技术人员可为您解决一切自动化问题！*关于货期及发货：我公司有大量现货库存，但由于型号较多，销售量也较大，请在购买时与客服联系。现货品我们郑重承诺付款后12小时内发货。定货品从付款日期起开始算。*关于运费:以上单价为包含普通物流费，如果是急件需改为快递的，运费自理！*退换货及保修问题：本店铺所有产品都是原厂原包装，如非质量问题，七天内退换货，将由买家负责来回运费，如果是质量问题或运输中损坏，将由卖家承担来回运费！