

新风机组柜式吊顶BGG-D

产品名称	新风机组柜式吊顶BGG-D
公司名称	江苏宝信空调设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝信 型号:BGG-D 控温范围:8.8LW~117.6KW
公司地址	靖江经济开发区城北园区孤山中路999号
联系电话	0523-4980909 15252622682

产品详情

品牌	宝信	型号	BGG-D
控温范围	8.8LW~117.6KW	风量	1000-10000m (m3/h)
用途	办公楼	类型	其他

产品说明：

风量1000-10000m³/h冷量 回风工况：5.5kw~74.4kw新风工况: 9.8kw~139.6kw热量 回风工况: 8.8lw~117.6kw新风工况: 17kw~160kw安装于吊顶内,高度小于670mm,广泛用于商场、影视厅、银行、宾馆等场合，作一般空调送风或新风系统。

bfp系列柜式空调机组不仅具有制冷供热性能优越、噪音低、高度薄、结构紧凑、重量轻、安装维护方便的优点，而且还可以配上调频货调压变速控制器后，按四季不同工况与现场空调场合匹配进行变风量节能运行。

箱体：采用高密封性型材框架加装彩钢板制作的低热阻壁板组合而成。框架为铝合金新型材骨架；壁板为聚氨酯整体发泡，结构防锈耐蚀，美观耐用，箱体漏风率小。

风机：采用低噪声高效率外转子离心风机，风机经精密动平衡校正，确保机组运行平稳，使之具有低噪声和较安全的特点。

表冷器：采用优质无缝紫铜管和高纯度铝箔，经先进的机械货液压涨管工艺使之紧密一体后经2.8mpa气压密封检漏测试，性能符合美国ari标准，保证了产品优越的性能和可靠的质量。

干式凝水盘：精心设计的凝水盘和特厚内衬保温材料确保机组在恶劣环境工况下无凝露滴水。凝水盘微倾安装，有利于凝结水排放。同时凝结水管按非满流状态计算，排放能力为机组正常运行时排放量的5倍以上。凝结水的及时排放减少了凝水盘的“触水”时间，既有利于减轻凝水盘的腐蚀又避免凝水盘滋长细菌，保证了室内空气品质。

空气过滤器：特别设计的专用板式过滤器可任意从机组左右、上下方便地抽出，所以特别适用于空间紧凑场合的维护清洗。滤料可采用锦纶凹凸网或无纺布材质。