

山西梓涵锐拓 太阳能热水工程安装 晋中热水工程

产品名称	山西梓涵锐拓 太阳能热水工程安装 晋中热水工程
公司名称	山西梓涵锐拓科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区太榆路588号聚瑞国际广场17号
联系电话	15835780898 15835780898

产品详情

空气（热泵）热水器有什么优点？

“安全+省钱+舒服+环保+经久耐用”：

- 1、安全：不用燃气，不会产生任何废气，更不会出现“煤气中毒”；不用电加热棒加热，不会有漏电危险，呵护家人健康安全。
- 2、省钱：COP值超过3以上，能效比高，绝对省电、省钱。可节省2/3~3/4的电费支出，晋中热水工程，或节省1/2~2/3的燃气费支出及太阳能热水器的辅助加热费用。
- 3、舒适：专利技术-过流式间接加热，全自动定温有压供水，在使用热水时绝对不会忽冷忽热，热水有压力，舒适感好。全天候、全年候供水，弥补了太阳能热水系统阴雨天、晚间、无阳光、霜冻时无热水可用的尴尬。
- 4、环保：空气（热泵）热水器排出的冷风，有利于降低室温。
- 5、经久耐用：精选世界名牌零配件，太阳能热水工程安装，五重防锈技术，外壳采用耐腐蚀、超厚度的涂层钢板或不锈钢板，设备性能稳定，使用寿命达十五年。

空气能热泵在运行中，蒸发器从空气中的环境热能中吸取热量以蒸发传热工质，工质蒸气经压缩机压缩后压力和温度上升，高温蒸气通过永久黏结在贮水箱外表面的特制环形管冷凝器冷凝成液体时，释放出的热量传递给了空气源热泵贮水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器，然后再被蒸发，如此循环往复。

空气能热泵传热工质是一种特殊物质，常压下其沸点为零下40℃，太阳能热水工程，凝固点为零下100℃以下，该物质冷的时候是液体，但很容易被蒸发成气体，反之亦然。在实际运行中，空气源热泵中传热工质的蒸发极限温度为零下20℃左右，因此5℃的环境温度对如此低的温度也是“热”的，甚至下雪的温度，比如说0℃，相比之下也是热的，因此，仍可交换一些热能。

房子正在装修，什么时候安装空气能热水器最好？

答：在水电工进场之前安装最好。为了达到最佳的使用效果，在水电工进场之前，专业的安装技术人员会上门勘察现场，热泵热水工程，制定最佳的安装解决方案。待水电铺设完毕后，按照预先制定的方案实施。

问：可否将家里其他热水器改装了空气能热水器？答：可以。空气能热水器相比其他热水器优势明显，改造时只需将之前热水管道中的任何一个接口与空气能热水器的热水出口接通即可。

山西梓涵锐拓(图)-太阳能热水工程安装-晋中热水工程由山西梓涵锐拓科技有限公司提供。山西梓涵锐拓科技有限公司(www.zihanruituo.com)为客户提供“商用空气能(源)热水工程,采暖工程,太阳能热水器工程”等业务，公司拥有“家用商用空气能(源)热水工程,采暖工程,太阳能热水器工程”等品牌。专注于太阳能及再生能源等行业，在山西太原有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：毛经理。