梭织机钢筘厂家 诚泰钢筘 梭织机钢筘

| 产品名称 | 梭织机钢筘厂家 诚泰钢筘 梭织机钢筘 |
|------|--------------------|
| 公司名称 | 高密市诚泰钢筘有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市高密市夏庄镇栾家店村 |
| 联系电话 | 13606461125 |

产品详情

冷轧喷气钢筘用不锈钢带的质量控制

目前,随着国内制造业转型升级的需要,中高s端纺织企业对新型喷气织机的需求越来越大。近年来,国内精密不锈钢压延钢带生产质量不断提高,冲制筘片板型优良、尺寸精度高并且机械性能稳定,能够满足纺织器材筘片要求,梭织机钢筘,并逐步替代进口产品。

质量控制总结

经过几年的不断研发以及市场对产品的反馈,公司生产的钢筘钢带的尺寸控制精度较高、板型较好,体现了四柱式20辊轧机的高精度及板型控制的优点,公司生产工艺稳定可靠,机械性能符合筘片的生产技术标准,得到喷气织机钢筘生产厂家的普遍认可,国内主要的筘片生产厂家已经将我司钢带指s定为替代进口钢带的主要供应商,生产的筘片出口到意大利、瑞典、南非、东南亚等国,诚泰钢筘生产钢筘的生产工艺正在成为行业的基准。

高速无梭织机钢筘用胶粘剂的性能研究

环氧树脂具有的优异的机械强度、稳定的化学性能、粘接性能和良好的加工性能等优点,是理想的钢筘 胶粘剂粘接材料。目前,钢筘胶粘剂(筘胶)主要为室温固化双组份环氧树脂胶粘剂。然而环氧树脂交 联密度高,导致其固化后内应力过大,从而使其脆性大,梭织机钢筘供应价格,韧性低,梭织机钢筘生产厂家,冲击强度不高。近些年来中国钢筘胶粘剂生产企业数量有所增加,但产品质量较进口产品仍存 在明显差距,特别是胶粘剂的粘结强度、韧性、施工条件等性能尚不能满足高速织机使用要求,只能适用于中、低速无梭织机钢筘使用。目前,国内高速织机用钢筘胶粘剂仍需从国外进口。

浅析喷气织机工作过程中的冲片工序

喷气织机用双层筘是织造巾被织物的主要器材,梭织机钢筘厂家,是纺织厂巾被织物新产品变换品种时

不可替代的纺织器材;其制造技术是纺织器材领域近几年的高新技术之一。喷气筘起着控制经纱密度、定幅、导纬、打纬和便于引串等作用。

喷气织机用双层筘的筘片分为上下两层,上层为异形筘片,下层为折形筘片,上下层间隔为1.5mm,两层筘隙间距为节距的1/2;同样的筘隙可减少经纱与筘片的摩擦,并能织造较厚的巾被织物,其效率是普通织机的2倍;更重要的是能提高巾被织物质量。双层喷气筘的筘身强度、筘面弹性、筘齿均匀性、筘面平整度、耐磨性等性能指标要求都很高。

梭织机钢筘厂家-诚泰钢筘(在线咨询)-梭织机钢筘由高密市诚泰钢筘有限公司提供。行路致远,砥砺前行。高密市诚泰钢筘有限公司(www.chengtaigangkou.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为纺织配件较具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!