

余杭卫生间防水公司询问报价“本信息长期有效”

产品名称	余杭卫生间防水公司询问报价“本信息长期有效”
公司名称	杭州坤鹏防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区南苑街道
联系电话	13018996519

产品详情

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间防水做法流程一：刷第1遍防水涂料。施工前要确保地面干燥，防水涂料要涂满，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。涂刷高度一致，厚度要达到产品规定要求。

卫生间防水做法流程二：刷第二遍防水涂料。要注意的是要待第1遍涂料干透后才能进行第二次涂刷，具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短，第1遍的涂料尚未干透，防水的效果就会大打折扣。

卫生间防水做法流程三：铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层，需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层，无遗漏，与基层结合牢固，无裂纹，无气泡，无脱落现象。

卫生间防水做法流程四：闭水试验。闭水试验时，地面点的水不能低于2厘米，保存至少24小时，观察无渗漏现象后方算合格。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

不管是毛坯房还是老房，水电改造是必须的，改造的过程可能会破坏原有的防水层，所以防水必须重新做。新家要做防水的地方主要是卫生间、厨房、阳台的墙面和地面，一楼住宅的全屋地面。水电改造结束后就做防水，防水做好才能贴瓷砖，防水尽量做在结构层。防水一般2天就可以完成，基层处理1-2小时、第1次涂刷之后隔4-8小时做第二次涂刷，完全干燥时间为12小时，一般第二天做闭水试验即可。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

卫生间墙面防水

- 1、做墙面防水的时候，卫生间防水公司，防水层一定要坐在铺墙面瓷砖之前。
- 2、在一些特殊的为主，比如淋浴位置邻近的墙面防水至少要做到1.8米高。墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒，墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷，常温4h表干后，再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮，鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
- 3、很多时候我们家庭会使用浴缸，如果卫生间有浴缸的，那么与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
- 4、最后要注意的就是墙面的地面的衔接处，一定要做好，这也是很多施工队在施工的时候容易。

余杭卫生间防水公司询问报价“本信息长期有效”由杭州坤鹏防水科技有限公司提供。“地下室防水,卫生间防水”就选杭州坤鹏防水科技有限公司（www.hzkpfs.com），公司位于：杭州余杭区南苑街道，多年来，坤鹏防水坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。坤鹏防水期待成为您的长期合作伙伴！