

# 梅花联轴器生产厂家 先创机械 联轴器

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 梅花联轴器生产厂家 先创机械 联轴器      |
| 公司名称 | 武城县先创机械加工厂              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区       |
| 联系电话 | 13853488001 13853488001 |

## 产品详情

联轴器的铸型尼龙垫是一种高性能的高分子材料，广泛应用于梅花弹性联轴器、星形弹性联轴器的弹性垫，其硬度为HA95度以上，具有自润滑，重量轻，耐磨性好，应对冲击性、疲劳、振动的抵抗型高，耐腐蚀性好，其性能远远超过其它工程塑料。铸型尼龙的成型重要有静态浇注聚合成型和离心成型浇注聚合型。离心浇铸聚合成型方法一般为水平式和立式两种。铸型尼龙除用做联轴器弹性垫外，还可用做轴套、轴瓦、齿轮、蜗轮、蜗杆等。

弹性套柱销联轴器具有体积小，质量轻，安装灵巧方便的特点。这种联轴器在左右的联轴器型号的类型中时结构比价简单的，就是两半联轴器和弹性柱销构成，梅花联轴器哪家好，一般这种联轴器适合批量生产，如果定制成本会相应提高，我厂常年有各种尺寸型号的FCL型弹性套柱销联轴器库存。一般轴孔一次不加工到位，梅花联轴器，只是预留工作空，客户拿到产品后可以根据自己的具体使用尺寸灵活加工，联轴器，了解产品的通用性强。

### 联轴器常用术语

- 1、平行偏差：当两轴联接时，两轴径向间的偏差量。
- 2、角度偏差：当两轴联结时，两轴的偏差角度。
- 3、轴向偏差：当两轴联结时，两轴在轴方向所产生的位移量。
- 4、联轴器转矩：当一作用力驱动一轴转动时，引作用力与轴半径相乘即为转矩（力\*力臂）。抗扭刚度

：当物体承受扭力作用时，梅花联轴器生产厂家，在其圆周上一事实上会产生扭曲变形，而有关此变形量大小的特性则自然保护区为抗扭刚度，抗扭刚度大表示变形量小，反之抗扭刚度小，则表示变形量大。

梅花联轴器生产厂家-先创机械(在线咨询)-联轴器由武城县先创机械加工厂提供。武城县先创机械加工厂（[www.sddzhdjx.com](http://www.sddzhdjx.com)）位于山东省德州市武城县鲁权屯经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前先创机械在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。先创机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。先创机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。