

操作方便，硬化迅速，接着力特强

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 操作方便，硬化迅速，接着力特强 |
| 公司名称 | 蔡志容 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:昌达 型号:CA-5998AB 粘合材料:— |
| 公司地址 | 中国 福建 晋江市 福建省晋江市安海安平开发区东道 |
| 联系电话 | 86-059585535878 13506067855 |

产品详情

品牌 昌达 型号 CA-5998AB
粘合材料 —

| 产品型号 | ca-5999ab | ca-5999wlab | ca-5999wab |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 外观 | a：绿色粘稠液体；b：红色粘稠液体 | 半透明粘稠液体 | 透明粘稠液体 |
| 密度 | 1.01g/cm ³ | 1.01g/cm ³ | 1.01g/cm ³ |
| 粘度 | 3500 ± 500mpa.s | 3500 ± 500mpa.s | 3500 ± 500mpa.s |
| 主要成份 | 改性丙烯酸酯 (acrylic) | 改性丙烯酸酯 (acrylic) | 改性丙烯酸酯 (acrylic) |
| 初固时间 | 3 ~ 5min | 4 ~ 7min | 5 ~ 8min |
| 完全固化 | 24h | 24h | 24h |
| 固体成份 | 100% | 100% | 100% |

性能特点：二液型丙烯酸酯结构胶粘剂，具有室温固化快速、作业性佳(可手工或机械作业)、耐冲击力强、耐高低温性能好、耐水性优越，特别适用于树脂手工艺品、陶瓷、金属、石材等的粘接。使用范围：主要用于树脂工艺品、圣诞礼品、塑胶玩具、陶瓷艺术品、家私、铁、不锈钢、木材的粘接，也可用于人造石材等的粘接。使用方法：1. 清除被粘材料表面的水份、灰尘、油污等，保持待粘面干净。2. 大面积粘接，可双面涂胶。在一粘接面涂布a剂，另一面涂布b剂即可贴合，贴合后需搓动几次。3. 小面积粘接，可把ab剂混合后涂布在一粘接面，再贴合两粘接面；或以自动混合涂胶机涂布，贴合后3~5分钟左右，即可获得初期强度，24小时后，强度达到最高。注意事项：1. 操作时避免触及皮肤，万一触及皮肤，请立即用肥皂水洗净。2. 使用时应注意工作场地通风；使用时或作业完毕后，切勿将ab两剂混合在一起，以免急剧反应而发生危险。3. 用后请密封好，并贮存于阴凉处，25℃下贮存期为4~6个月。4. 胶粘剂为可燃物，工作场所严禁烟火。

