操作方便，硬化迅速，接着力特强

产品名称	操作方便，硬化迅速，接着力特强
公司名称	蔡志容
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌达 型号:CA-5998AB 粘合材料:一
公司地址	中国 福建 晋江市 福建省晋江市安海安平开发区东道
联系电话	86-059585535878 13506067855

产品详情

品牌 昌达 型号 CA-5998AB
粘合材料 一

产品型号	ca-5999ab	ca-5999wlab	ca-5999wab
外观	a：绿色粘稠液体；b：红色粘稠液体	半透明粘稠液体	透明粘稠液体
密度	1.01g/cm ^{3}	1.01g/cm ^{3}	1.01g/cm ^{3}
粘度	3500±500mpa.s	3500±500mpa.s	3500±500mpa.s
主要成份	改性丙烯酸酯 (acrylic)	改性丙烯酸酯 (acrylic)	改性丙烯酸酯 (acrylic)
初固时间	3～5min	4～7min	5～8min
完全固化	24h	24h	24h
固体成份	100%	100%	100%

性能特点：二液型丙烯酸脂结构胶粘剂，具有室温固化快速、作业性佳 (可手工或机械作业)、耐冲击力强、耐高低温性能好、耐水性优越，特别适用于树脂手工艺品、陶瓷、金属、石材等的粘接。使用范围：主要用于树脂工艺品、圣诞礼品、塑胶玩具、陶瓷艺品、家私、铁、不锈钢、木材的粘接，也可用于人造石材等的粘接。使用方法：1. 清除被粘材料表面的水份、灰尘、油污等，保持待粘面干净。2. 大面积粘接，可双面涂胶。在一粘接面涂布a剂，另一面涂布b剂即可贴合，贴合后需搓动几次。3. 小面积粘接，可把ab剂混合后涂布在一粘接面，再贴合两粘接面；或以自动混合涂胶机涂布，贴合后3～5分钟左右，即可获得初期强度，24小时后，强度达到最高。注意事项：1. 操作时避免触及皮肤，万一触及皮肤，请立即用肥皂水洗净。2. 使用时应注意工作场地通风；使用时或作业完毕后，切勿将ab两剂混合在一起，以免急剧反应而发生危险。3. 用后请密封好，并贮存于阴凉处，25°C下贮存期为4～6个月。4. 胶粘剂为可燃物，工作场所严禁烟火。