

化油器清洗剂 油污清洗剂

产品名称	化油器清洗剂 油污清洗剂
公司名称	蔡志容
价格	.00/个
规格参数	分类:油污清洗剂 型号:123 品牌:—
公司地址	中国 福建 晋江市 福建省晋江市安海安平开发区东道
联系电话	86-059585535878 13506067855

产品详情

分类	油污清洗剂	型号	123
品牌	—	香型	—
PH值	—	保质期	— (月)
CAS	—		

产品特性：1、不解体便可清洗化油器的阻风门和调节阀，快速浸润，疏松并清除化油器自动阻风门、pvc阀、egr阀、量孔和其他部件上的胶质、积炭、油垢等沉积物。2、用喷射管冲洗更易清除赋予化油器上的称沉积物。3、对催化裂解转换器、氧气感应塞等无损害。4、解决发动机怠速不稳，启动困难，并可以达到维护保养之目的。使用说明：1、取下化油器上部的空气过滤器；2、启动发动机，保持怠速运转；3、摇均本品后将喷射管装在喷嘴；4、将一部分（约1/3）通过平衡孔喷入化油器的浮子室中，这部份清洗剂随燃料油的流动清洁各量孔和油路；5、将一部分（约1/3）喷入化油器的喉管及内壁等处；6、剩余的清洗剂喷到化油器的外部，以清除外部油泥和胶质；7、一般每行驶6000公里使用一次或特殊保养使用。注意事项：1、本品易燃，应远离明火。2、将本品储存于通风、阴凉、干燥处，避免阳光直射。严禁接触眼睛和吞食；避免皮肤接触；对油漆有一定溶解性。3、储存温度不得高于45度，不得刺穿或焚烧罐体，避免儿童接触。4、若清洁液喷及眼睛及皮肤时可能引起发炎，请配戴目镜及手套操作。本罐系经加压包装而成，遇热易引起爆炸。应避免接触热源或火源。5、本品不宜于橡胶部件的清洗，建议对可能接触的胶套管作敏感性实验。适用范围：适用于各种组件和单个零件的金属硬表面的油污和积炭清洗。有效期限：三年