

镇江科能电力 油水系统磁性滤网供应

产品名称	镇江科能电力 油水系统磁性滤网供应
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区闸南路86号
联系电话	17768666176

产品详情

二级处理主要是去除可用生物降解的有机溶解物和部分胶体物，减少废水中的生化需氧量和部分化学需氧量，通常采用生物法处理。经生物处理后的废水中，油水系统磁性滤网型号，还残存相当数量的COD，有时有较高的色、嗅、味，或因环境卫生标准要求高，则需采用三级处理方法进一步净化。

三级处理主要是去除废水中难以生物降解的有机污染物和溶解性无机污染物。

常用的方法有全自动过滤器吸附法和臭氧氧化法，也可采用离子交换和膜分离技术等。各种化学工业废水可根据不同的水质、水量和处理后外排水质的要求，选用不同的处理方法。

印染工业用水量大，通常每印染加工1t纺织品耗水100—200t。其中80%—90%以印染废水排出。常用的治理方法有经过反冲洗过滤器回收利用和无害化处理。

经过反冲洗过滤器回收利用：

(1)废水可按水质特点分别回收利用，如漂白煮炼废水和染色印花废水的分流，前者可以对流洗涤。一水多用，减少排放量；

(2)碱液回收利用，通常采用蒸发法回收，如碱液量大，可用三效蒸发回收，碱液量小，可用薄膜蒸发回收；

(3)染料回收。如士林染料可酸化成为隐巴酸，呈胶体微粒，悬浮于残液中，经沉淀过滤后回收利用。

不同用途的袋式过滤器都有什么优势？

复合毡是一种将聚苯硫醚短纤纱线制成的织物基布与聚苯硫醚纤维网相结合所形成的毡，且产品的基布是经纬密度都为15根/英寸以上的织物，产品的短纤纱线表面的长度1MM以上的绒毛状短纤维与纤维网相

结合。由复合毡及袋式过滤器的复合毡，可以很容易制成高温下干热收缩率及蠕变率小，尺寸稳定、布帛强度高、粉尘捕集效率高，清灰性能良好的袋式过滤器。

袋式过滤器

袋式过滤器包括壳体，壳体顶部具有出气口，底部具有出尘口，壳体下部外壁具有进气口，油水系统磁性滤网品牌，其特征是，阜新油水系统磁性滤网，壳体内设置多个滤芯，每个滤芯外包覆有过滤袋，油水系统磁性滤网供应，在所有滤芯的外部还设有一个陶瓷纤维滤袋。陶瓷纤维滤袋耐高温、耐腐蚀，对滤芯上的过滤袋有保护作用，延长了过滤袋使用周期。

镇江科能电力-油水系统磁性滤网供应由镇江市科能电力设备有限公司提供。镇江市科能电力设备有限公司（www.zjkndl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。镇江科能电力——您可信赖的朋友，公司地址：镇江新区大路工业园区闸南路86号，联系人：王经理。