

小型突跳式温控器 和阳

产品名称	小型突跳式温控器 和阳
公司名称	金坛市和阳温控器厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:和阳 型号:67F/67LJUC-31F
公司地址	中国 江苏 金坛市 江苏省金坛市白塔镇
联系电话	86-0519-82861896

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	和阳
型号	67F/67L JUC-31F	类型	金属膨胀式
开关类型	常开	工作电压	5~250 (V)
过载电流	2 (A)	动作温度	0~130 ()
寿命	100000 (次)	产品认证	CQC CB ROHS UL

juc-31f 温控器

juc-31f温控器说明书1、温控器型号：juc-31f2、执行标准：q/320482 bhy001-20072、型号命名方式：

4、外型尺寸：见图1

5、动作形式：见图2

6、安规认证：cqc、cb、ul

7、环保认证：rohs

8、电气参数：见表1、表2

工作寿命	工作电压	工作电流	接触电阻	绝缘电阻	介质耐压
10,000次	250v ac	2a	100m	100m	1500v ac
10,000次	120v ac	2a	见图表2		
30,000次	48v dc	1a			
100,000次	5v dc	0.02a			

见图表1

9、动作温度和回复温度：见表3、见表4

动作温度	最高回复温度	高于动作温度最小值
0	20	4
5	25	4
10	30	4
15	35	4

表 3

动作温度	最低回复温度	低于动作温度最小值
40	20	4
45	20	4
50	30	4
55	30	4
60	40	4
65	40	4
70	50	4
75	50	4
80	55	6
85	55	6
90	60	6
95	60	6
100	70	6
105	70	6
110	80	6
115	80	6
120	85	9
125	85	9
130	90	9

表4

10、测试方法：

将温控器放置在恒温箱中，以空气为热传导介质，在测温区放置温度计，以每分钟升、降1℃，便可测出该批温控器的动作温度和回复温度值。

11、用途和使用要求：

JUC-31F温控器可供电气设备、电子产品、家用电器及线路板中作控温和热过载保护。环境温度：-55 ~ +180℃，相对湿度：+40℃达98%，大气压力：86~106kpa，工作位置：任意，重量<2克，在无腐蚀性气体、可燃性气体和导电尘存在的环境内，在任何情况下不可使用产品变形，以免破坏产品电气连接、温度特性及封闭性，不得让液体渗入温控器内部。

12、包装：

JUC-31F防静电透明塑料包装管，每管50支，每小盒10管装500只。