

# JUC-31F温控器 和阳

产品名称	JUC-31F温控器 和阳
公司名称	金坛市和阳温控器厂
价格	.00/个
规格参数	应用范围:线路板、仪器仪表、电子品 品牌:和阳 产品系列:JUC-31F
公司地址	中国 江苏 金坛市 江苏省金坛市白塔镇
联系电话	86-0519-82861896

## 产品详情

应用范围	线路板、仪器仪表、电子品	品牌	和阳
产品系列	JUC-31F	型号	JUC-31F
触点形式	常开, 常闭	额定电压	5~250 (V)
电流性质	直流	触点负载	2A
防护特征	封闭式	吸合电流	0.001~2 (A)
释放电流	0.001~2 (A)		

juc-31f温控器说明书1、温控器型号:juc-31f 2、执行标准:q/320482 bhy001-2007 2、型号命名方式:

4、外型尺寸:见图1

5、动作形式:见图2

6、安规认证:cqc、cb、ul

7、环保认证:rohs

8、电气参数:见表1、表2

工作寿命	工作电压	工作电流	接触电阻	绝缘电阻	介质耐压
10,000次	250v ac	2a	100m	100m	1500v ac
10,000次	120v ac	2a	见图表 2		
30,000次	48v dc	1a			

100,000次	5v dc	0.02a
----------	-------	-------

见图表1

9、动作温度和回复温度：见表3、

动作温度	最高回复温度
0	20
5	25
10	30
15	35

表 3

动作温度	最低回复温度
40	20
45	20
50	30
55	30
60	40
65	40
70	50
75	50
80	55
85	55
90	60
95	60
100	70
105	70
110	80
115	80
120	85
125	85
130	90

表 4

10、测试方法：

将温控器放置在恒温箱中，以空气为热传导介质，在测温区放置温度计，以每分钟升、

11、用途和使用要求：

juc-31f温控器可供电气设备、电子产品、家用电器及线路板中作控温和热过载保护。环境温度：-55 ~ +180 克，在无腐蚀性气体、可燃性气体和导电尘存在的环境内，在任何情况下不可使用产品变形，以免破

12、包装：

t0220防静电透明塑料包装管，每管50支，每小

