

妇科凝胶灌装机

产品名称	妇科凝胶灌装机
公司名称	上海虎越包装机械有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:虎越包装 加工方式:生产制造 产地:上海
公司地址	嘉定区外冈镇外钱公路548号
联系电话	86-02159936221 18321206806

产品详情

妇科凝胶灌装机为我单位研发的产品，是治疗妇科疾病，预防艾滋病产品理想的灌装机械。欢迎大家来电来函，更欢迎大家到我厂实地考察

妇科凝胶灌装机外形结构上可分为理管机和灌装机两个部分装置,外套经过整理进入理管转盘，当待灌装的管子由输送带送入灌装机，由工作机构将管子送入工作主转盘。

妇科凝胶灌装机由光电探测传感器检测是否有待灌装的凝胶管存在，用于决定是否灌装（有管灌装、无管不灌装）。灌装枪自动下移进管内，凝胶自动注入管内。帽盖经过自动落盖机构的整理，按顺序进入该自动落盖工位，有出料工位完成zui终灌装成品的输出。

妇科凝胶灌装机技术参数如下:

装量：3~5g

产量：50支/分

装量精度：99%

落盖成品率：99%

主机功率：2.0kw 220V无级变速

妇科凝胶灌装机外形结构上可分为套管与推杆组装机和灌装主机两个部分装置。含有进管、检测、灌装、出管等功能

人工将活塞和外套分别放入活塞振荡器和外套振荡器里，外套经过整理进入组装转盘，自动组装。

光电探测工位，用于决定是否灌装（有管灌装、无管不灌装）。

灌装工位：软膏（凝胶）管到达灌装工位时，如果先前的光电探测到有管存在，即允许灌装时，内部芯片发出灌装信号。

自动落盖工位：帽盖经过自动落盖机构的整理，按顺序进入该自动落盖工位，同样也是根据前面光电检测的信号，如果探测信号为该工位上有管，那么内部控制芯片会通过控制上部的气缸作用，落一个帽盖到管口上。

出料工位：该工位完成zui终灌装成品的输出，产品由滑杆的阻挡作用从倾斜轨道滑落，完成灌装后推出灌装轨道。

我们专门针对：凝胶不同于其它的药液，有一定的粘度，因此流动性不是很好就给灌装带来一定的难度和特殊性，特别设计制造了一个用于很好的控制灌装量的灌装旋阀，欢迎客户来电咨询。