

河南濮阳高架打桩泥水过滤机价位

产品名称	河南濮阳高架打桩泥水过滤机价位
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

产品概述：

细砂回收机的主要作用是对砂石清洗、脱水、分级、能够很好的回收制砂行业中洗砂机流失的大量细砂，液压劈裂机，也同属我公司生产的优质设备，它只适用于小方量石方开采，就打孔来说，岩都牌YD646液压劈裂机，人工孔打孔只能打46的小孔，岩都牌劈裂棒，机器打孔，需打90大孔。开采岩石速度快，节约成本，无声开采岩石，液压石方，上佳设备。经济效益的同时、了尾料的处理费用及流失细砂对造成的污染。此间，汉能集团清洁能源方案面世，或将普及一条以建筑行业为起点的环保之路。筑物内部的局部拆除，桥梁和桥墩的拆除，水下建筑物的拆除等，2，施工方面建筑物及桥梁，地基桩头剔除，凝土墙体开洞，水利枢纽的涵洞扩大，在的岩石上开挖地基或岩石，小型岩石，坑道和壕沟的开挖与掘进。该机广泛应用于水电站砂石骨料、陶瓷原料、石英砂的加工，人工制砂生产线，选矿厂尾矿回收等，可有效解决细砂、细料的回收问题。

工作原理：

细砂回收机主要由电机、渣浆泵、旋流器（高压分离器）、脱水筛、清洗槽、返料箱等组成。渣浆泵将砂水(原料)混合物输送至旋流器，经振动筛（聚安酯筛板）脱水、使细砂与水有效分离，少量细砂、泥等经返料箱再回到清洗槽，清水槽过高时、经出料口完成清洗、脱水、分级。

襄阳打桩污泥脱水机器泥水分离器包括回收设备，所述回收设备底部设有底板，底板下表面两侧设有两个轮胎，底板上表面左侧设有固定柱，固定柱上侧设有两个支撑柱，支撑柱上端设有固定台，固定台上端设有固定臂和气缸，气缸上端连接拉杆，拉杆上端设有转轴。清洗时，首先将卸料口螺栓取下，筛中的梗塞物洗刷洁净，筛原来的装置位置，筛的导轨位置，***做上记，装置时依然坚持原来的位置，否则，在以后的运转中，筛的磨损，自然也会

沙泥浆处理设备性能及优点1.由圆柱圆锥型转鼓和内部的螺旋推料器及差速器构成，在离心力作用下，可对污泥进行24小时连续脱水。2.螺旋推料器采用结构设计，增大了螺旋内部的力，使出泥含水率大大，保证了出泥的恒干度。而结构的螺旋改善了排渣条件，保证排渣的顺畅，运行中不会堵料，可以适应各种成分的污泥脱水。3.开机不用，安装使用极为方便，节省工业用水。4.采用双变频控制，启动平缓，转鼓转速与分离因数无级可调，差速器可调范围大，可以满足不同含固率的液体处理，显着处理能力，辅变频电流反馈到主变频器，节能效果显着。5.在工作转速下实施机器的加水动平衡校正，确保整机在工作状态下平衡，降低噪声，声压级应不大于80dB(A)，了机器的使用寿命。6.该机有可靠的整机的密封性能，部分设置防护罩。7.占地面积小，结构紧凑，易于操作，方便。8.连续工作、处理能力大、分离效果好。

本公司生产的洗沙场泥浆脱水机系列产品结构合理。技术先进，制作精细，对泥浆分离适用性大，分离效果好。包括返调节、溢流调节等机构，使整机回收效果更为理想；三氢净化体内部结构根据流体动力学原理设计，充分考虑紊流、沉降等方面因素，在处理量相同的情况下，体积更小，絮凝剂用量更省；厢式压滤机采用全自动程控拉板技术，并在进料口加装压力表及过压保护回流装置，有效保护设备元件及滤布不在过载状态下工作。

四川甘孜打桩泥浆处理机功能配置：