

英鹏 深圳加湿器 离心加湿器

产品名称	英鹏 深圳加湿器 离心加湿器
公司名称	广东英鹏环境设备有限公司
价格	3880.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:YPLS-400 产地:广东
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心9栋705（住所申报）（注册地址）
联系电话	13414136285

产品详情

一、英鹏离心加湿器工作原理：

离心式加湿机是利用高速电机带动复合叶轮旋转产生真空，贮水箱内的水在大气压力作用下通过吸水器压至复合雾化叶轮，经化成 5 μm 的细雾，经过下进风道的微风，送至出雾口，在出雾口与上进风道的高速风流相汇合，形成高速气雾喷到空气中，气雾与空气中的余热相接触，完全汽化，达到加湿的目的。

二、英鹏离心加湿器使用条件

1、环境温度：正常工作环境温度为 0-40 。

2、水源：采用洁净中性自来水。

三、英鹏离心加湿器注意事项：

接通电源前，请先将纯净水倒入水箱内，水不得低于红色水位线，任何时候不要让水箱中的水泵无水空转。

定期清洗雾化齿圈及风罩上的飞花及毛绒。

定期清洗水箱及水泵，水管铜接头插在水泵内不能松脱。

通常清洗回水滤网上的垃圾。

如果出现加湿器不出雾的现象，请您清洗水箱内水泵的进水口和水泵叶轮上的飞花，另外检查输水管是否堵塞。

外壳必须接地。

四、英鹏离心加湿器作用：

离心式加湿器广泛应用于纺织车间、印刷车间、电子车间、殖行业等；具有降温，加湿，除尘，排除有害气体和颗粒等功能；离心式喷雾可放在空调室或餐厅或干燥的地方，有加湿、降温、美化作用，外形美观大方，远销欧美、日本、韩国等世界各地。

移动式离心加湿器是利用高速电机带动复合叶轮旋转产生真空，贮水箱内的水在大气压力作用下通过吸水器压至复合雾化叶轮，雾化成 $5\ \mu\text{m}$ 的细雾，将水雾化成没有水滴的细微粒子（ $5\sim 20\ \mu\text{m}$ ），再吹到空气中，使之极易可被空气吸收，通过空气与水微粒的热湿交换，达到对空气加湿的目的，同时可以提高空气相对湿度，减少粉尘，净化空气。