

# 油烟风机柜 风机柜 汉诺威

产品名称	油烟风机柜 风机柜 汉诺威
公司名称	河北汉诺威环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高碑店市东大街闫各庄
联系电话	13933205368

## 产品详情

### 风机柜变低压断路器跳闸的原因有哪些

一般问题：短路保护，过载保护（发热严重、虚接、长期过电流、小马拉大车），漏电保护，接地保护等，这要清楚跳闸是哪个保护导致的，首先要描述清楚问题，才能解决好问题，问题不清瞎猜都是不切实际的。短路故障跳闸，一般会有喷弧现象，可以查看灭弧室和喷弧扣。过载保护可以用温枪打一下周围温度，还有就是查看散热情况。再就是怀疑设计合理性了。如果需要我继续帮忙，排烟风机柜，来电咨询，请附图，包括产品参数，电源侧和负载侧设备情况，以及所处环境，因为问题可能就是在细节中。

### 风机柜施工安装要点：

1. 通风机应尽可能布置在地坪上或平台上，以便维护和检修；离心通风机当配用的电机功率小于或等于7.5kW时，可不装设仅为启动用的阀门。当因排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时，应设启动用的阀门，以防冷态运转时造成电机过载。

2.

通风机安装台座（基础）应具有足够的强度、稳定性和耐久性，风机柜，台座的振动应满足下列规定：

1) 基础装置的自振频率不得大于电机和通风机转速的1/3。

2) 通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。

3. 通风机进出口与风管之间连接，应设柔性接头。进风管、出风管等装置应有单独支撑，并由基础或与建筑物其他构件支撑牢固，高压风机柜，机壳不应承受其它机件的重量。

4. 通风机安装在建筑物构件上时，应采取隔振措施。

更多关于风机柜的详情，油烟风机柜，河北风机柜厂家、辽宁风机柜多少钱？唐山风机柜厂家、保定风机柜的价格。请登录汉诺威公司官网，也可以来电咨询。

低噪音风机箱室外安装行吗？

机箱机柜制造专家。河北汉诺威机箱机柜公司具有十几年制造风机箱风机柜的经验。汉诺威风机箱风机柜广泛应用于电力网络通信监控等行业

可以的，但是要做好电机的防雨水保护

更多关于河北汉诺威环保机械有限公司风机柜的价格、河北汉诺威环保机械有限公司风机柜的规格、哪家风机柜销量好？请关注汉诺威官网。

油烟风机柜-风机柜-汉诺威(查看)由河北汉诺威环保机械有限公司提供。河北汉诺威环保机械有限公司(www.hnwhbjx.com)是一家从事“离心风机,锅炉风机,轴流风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汉诺威”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汉诺威在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！