

乌海监控室pvc面全钢防静电地板批发零售

产品名称	乌海监控室pvc面全钢防静电地板批发零售
公司名称	宁夏利成通建材有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	规格:600x600x30/3 型号:pvc面 产地:常州
公司地址	银川市兴庆区丽景街商贸城4-3号
联系电话	15909608703

产品详情

我公司位于宁夏回族自治区，银川市，专业从事机房防静电地板建设多年，公司实力雄厚，机房，监控室，微机室防静电地板安装经验丰富，我公司成立多年，总公司位于郑州市，全国各地均有办事处，如果你是外地的或者是周围城市也无妨可以联系我给您进行产品报价及安排安装，因为防静电地板属于冷门行业，一般只使用在学校，超市，工厂的机房，监控室，使用的局限性导致做防静电地板的比较少，一般都是在省会城市有经销安装，如果有必要我们公司可以安排业务员带样品可以到你们施工现场测面积及查看样品，主要经营地区：宁夏地区，银川防静电地板，石嘴山防静电地板，吴忠防静电地板，中卫防静电地板，固原防静电地板，左旗防静电地板，乌海防静电地板，定边防静电地板，乌审旗防静电地板

客户群之广：超市，学校，煤矿，机房，监控室，配电室，主要经营：全钢防静电地板，陶瓷防静电地板，pvc防静电地板，硫酸钙防静电地板，无边全钢防静电地板，陶瓷通风版，pvc全钢通风版，每个款式有不等的价格及质量，详细不在此介绍，欢迎来电咨询。如果您正在筹备或者先了解下

防静电地板安装要求及价格咨询，那请您联系我，24小时均可来电咨询了解下防静电地板一些专业知识，如：防静电地板安装及地面的安装要求，以及全钢防静电地板陶瓷防静电地板的优势劣势。

品名：pvc全钢防静电地板

规格；600x600x30/35

面层：pvc贴面

性质：地板

分类：导静电型静电耗散型

生产厂家：常州中天

宁夏销售：银川利通

产品应用：机房，监控室，微机室，等

当今世界上非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，也称为“轻体地材”。是一种在欧美及亚洲的日韩广受欢迎的产品，风靡国外，从80年代初开始进入中国市场，至今在国内的大中城市已经得到普遍的认可，使用非常广泛。PVC防静电地板是以PVC树脂为主体，经特殊加工工艺制作而成，PVC粒子界面间形成导静电网络，具有永久性防静电功能。外观似大理石，具有较好的装饰效果。适用于电信、电子行业程控机房、计算机房、洁净厂房等要求净化及防静电场所。

技术指标；

项目标准指标

导静电性 SJ/T11236-2001 $<1.0 \times 10^6$

静电耗散性 SJ/T11236-2001 $1.0 \times 10^6 - 1.0 \times 10^9$

加热长度变化率 GB4085-83 0.4%

吸水长度变化率 GB4085-83 0.4%

磨耗量 GB4085-83 $0.02\text{g}/\text{cm}^2(1000\text{转})$

燃烧性能 GB4609-84 FV-O $<10\text{s}$

起电电压 SJ/T10694-1996 $<100\text{v}$

耐腐蚀 耐弱酸、弱碱

主要能是：

(a) 导电物质为性能稳定的碳黑，导电网络从上表

面直通下表面,这种结构决定了防静电性能的永久性；

(b) 基材为半硬质的PVC塑料，具有耐磨、耐腐蚀、不发火和阻燃的特性；

(c) 有如大理石花纹的外表面，颜色可调，装饰效果好且施工方便。

环境要求：

湿度要求

温、湿度要求分为三级：

级别

温度

相对湿度

A

21 - 25

40% - 65%

B

18 - 28

C

10 - 35

静电电压

静电电压绝对值应小于200V。

级别

直径大于0.5 μm 的含尘浓度粒/L

直径大于5 μm 的含尘浓度粒/L

A

350

3

B

3500

30

C

18000

300

地板分类：

按结构

主要有多层复合型和同质透心型及半同质体型3种。所谓多层复合型PVC地板就是说它是有多层结构的，一般是由4~5层结构叠压而成，一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。所谓同质透心型PVC地板就是说它是上下同质透心的，即从面到底，从上到下，都是同一种花色。

按形态

为卷材地板和片材地板2种；所谓卷材地板就是质地较为柔软的一卷一卷的地板，一般其宽度有1.5米、1.83米、2米、3米、4米、5米等，每卷长度有7.5米、15米、20米、25米等，总厚度有1.6mm-3.2mm（仅限商用地板，运动地板更厚可达4mm、5mm、6mm等）。

按规格

片材地板的规格较多，主要分为条形材和方形材

条形材的规格主要有

4" × 36" (101.6mm × 914.4mm) 6" × 36" (152.4mm × 914.4mm) 8" × 36" (203.2mm × 914.4mm)，厚度：1.2mm-3.0mm。

方形材的规格主要有

12" × 12" (304.8mm × 304.8mm) 18" × 18" (457.2mm × 457.2mm) 24" × 24" (609.6mm × 609.6mm)

厚度：1.2mm-3.0mm。

按耐磨度

为通用型和耐用型2种。国内主要生产和使用的都是通用型PVC地板，一些人流量非常大的场所比如机场、火车站等需要铺设耐用型PVC地板，其耐磨程度更强，使用寿命更长，同时价格也更高昂。

施工工艺：

材料成分

pvc树脂、增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料以及混色材料经科学配比，聚合热塑成型。

特点

- a、外观漂亮，可提供多种色泽供用户选择；
- b、富有弹性，脚感好；
- c、耐磨，发尘量低、耐用并阻燃；

