

供应BMn43-0.5锰白铜生产工艺及性能

产品名称	供应BMn43-0.5锰白铜生产工艺及性能
公司名称	卓伊（上海）实业有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:卓伊实业 型号:BMn43-0.5锰白铜 产地:上海卓伊
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路1176号7幢433室
联系电话	021-67899266 17316337076

产品详情

BMn43-0.5锰白铜

供应BMn43-0.5锰白铜生产工艺及性能

材料名称

锰白铜线(软,0.1 ~ 1.0mm)

牌号

BMn43-0.5标准

GB/T 3125-1994

特性及适用范围

BMn43-0.5锰白铜为电工铜镍合金,通常称为锰铜,具有高的电阻率和低的电阻温度系数,电阻长期稳定性高,对铜的热动势小。

化学成份：

铜Cu：62.0 ~ 65.0

镍+钴NiCo：13.5 ~ 16.5

锌Zn：余量

铅Pb： 0.02

硼P： 0.005

铁Fe： 0.5

锰Mn： 0.3

硅Si： 0.15

铍Sb： 0.002

硫S： 0.01

砷As： 0.010

碳C： 0.03

铋Bi： 0.002

镁Mg： 0.05

注： 0.9(杂质)

力学性能：

抗拉强度 σ_b (MPa)： 440

伸长率 δ_{10} (%)： 5

注：棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸：直径或对边距离5~12

锰白铜：卓伊实业可供型号有BMn3-12、BMn4.0-1.5、BMn43-0.5。锰白铜具有低的电阻温度系数，可在较宽的温度范围内使用，耐腐蚀性好，还具有良好的加工性。

【上海卓伊实业有限公司】专业向国内模具制造企业、电子工业、能源化工、汽车制造、轮船速运、机械加工等各个领域的生产厂家推荐和供应质量优异的铜合金材料：

紫铜：T1,T2,T3

无氧铜：TU0,TU1,TU2

磷脱氧铜：TP1,TP2

黄铜：H59, H62, H65,H68,H70,H85,H90,H96

铅黄铜：HPb63-3,HPb63-1,HPb62-0.8,HPb61-1,HPb59-1,HPB89-2, HPB66-0.5, HPb62-0.8, HPb62-3, HPB62-2, HPb61-1

镍黄铜:HNI65-5,HNI56-3

锡黄铜: HSn90-1, HSn70-1, HSn62-1, HSn60-1

铝黄铜: HAl77-2, HAl67-2.5, HAl66-6-3-2,HAl61-4-3-1, HAl60-1-1, HAl59-3-2,

锰黄铜:HMn62-3-3-0.7, HMn58-2, HMn57-3-1, HMn55-3-1

铁黄铜: HFe59-1-1, HFe58-1-1

硅青铜: HSi80-3, QSi3-1, QSi1-3, QSi3.5-3-1.

锡青铜: QSn1.5-0.2, - 0.3, Qsn4-4-2.5, QSn4-4-4, QSn6.5-0.1, QSn6.5-0.4, QSn7-0.2, QSn8-0.3

铝青铜: QAl5, QAl7 , QAl9-2 , Qal9-4 , QAl9-5-1-1 , QAl10-3-1.5 , QAl10-4-4 , QAl10-5-5 , QAl11-6-6

铬锆铜：QZr0.2 , QZr0.4, QCr0.5, QCr0.5-0.2-0., QCr0.6-0.4-0.05, QCr1, QCd1

铍青铜：QBe1.9 , QBe2 , QBe1.9 -0.1,QBe0.6-2.5,QBe1.7, QBe0.4-1.8, QBe0.3-1.

白铜:B19,B30,BFe10-1-1, BFe5-1.5-0.5, BFe30-1-1, BMn3-12, BMn40-1.5, BMn43-0.5, BZn18-18, BZn18-26,
BZn15-20, BZn15-21-1.8, BZn15-24-1.5, BAl13-3, BAl6-1.5QSn4