

# 诚泰钢箔 梭织机钢箔批发价格 梭织机钢箔

产品名称	诚泰钢箔 梭织机钢箔批发价格 梭织机钢箔
公司名称	高密市诚泰钢箔有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇栾家店村
联系电话	13606461125

## 产品详情

### 冷轧喷气钢箔用不锈钢带的质量控制

目前，随着国内制造业转型升级的需要，中s端纺织企业对新型喷气织机的需求越来越大。近年来，国内精密不锈钢压延钢带生产质量不断提高，冲制箔片板型优良、尺寸精度高并且机械性能稳定，能够满足纺织器材箔片要求，并逐步替代进口产品。

#### 板型平整度

#### 轧制板型控制

(1) 采用神户制钢制造的20辊四柱分体式轧机，由于机架倾斜对于改善横向板型具有其他轧机不可替代的作用，板面横向受力均匀，可以避免由于局部受力大造成的波浪现象。(2) 工作辊径差控制在0.01 mm以内，避免了由于径差大造成轧辊速度不同步对板型造成L翘的情况。(3) 轧制工艺采用大张力轧制可改善板型质量，尤其是对高平高硬产品，具有较大的改善效果。(4) 冷轧中间品的板型质量主要是产生边浪，避免1/4浪，波浪度(浪高/浪长)要求小于6%，成品波浪度小于4%。

### 钢箔表面处理技术

在钢箔对玻纤造成的摩擦损伤的影响因素中，可控制的因素包括摩擦系数 $\mu$ 和经纱与箔齿之间的包围角。对钢箔进行不同表面处理则能改变其摩擦系数，本试验主要探究钢箔经表面处理后对玻纤的摩擦损伤的影响，试验准备了3个规格完全一样的钢箔，箔号均为108箔齿/10cm，然后对其中一个钢箔进行聚四氟乙烯喷涂处理，另一个进行聚四氟乙烯烧结处理，剩下一个不作任何处理，然后分别采用这3个钢箔进行玻纤上机试验。

#### 聚四氟乙烯(PTFE)喷涂工艺

聚四氟乙烯具有耐高低温性、耐化学腐蚀和耐候性、良好的电气绝缘性、自润滑性、不粘性

等特点，梭织机钢筘，其摩擦系数是相关固体材料中最s低的，是一种理想的润滑材料，常作为润滑剂使用。

本次试验采用加压式储罐聚四氟乙烯润滑喷剂，使用前将钢筘清洗干净，梭织机钢筘批发价格，除去油污及污垢、毛羽，将罐体摇匀后，在通风环境下对钢筘表面进行喷涂。当气态溶剂挥发后，聚四氟乙烯在钢筘表面形成一层润滑保护膜。

## 喷气筘的使用

喷气筘的结构比其他筘复杂，最特别的是筘齿使用不锈钢异形筘片，上面有气流槽，梭织机钢筘供应厂家，因此它不仅是排列经纱位置密度及把纬纱打向织口的器材，也是引导气流、控制气流扩散的重要器件。喷气筘的结构与喷气织机引纬的设计是统一的，精s确的尺寸、优质的材料、完s美的光滑度、稳定的气流、较低的耗气量，才能完全满足喷气织机的需要，达到理想的喷气织造，总之，喷气筘是喷气织机的重要部件。

使用喷气筘最s重要的是，根据不同型号织机及织物选择相符合的结构及规格，选用时应根据原织机厂提供的喷气筘图纸及相关技术要求选择。

### 一、钢筘的选用

#### 1、根据织物的品种、规格、工艺要求选用筘号

(1)公制筘号的选用:公制筘号可按下式计算，一般取整数，筘号范围50-330筘/10cm，化纤70—400筘/10cm。

式中:穿入数——地经组织每筘隙穿入数；

#### (2)公制筘号与英制筘号换算

公制筘号: $1.967 \times$  英制筘号

英制筘号: $0.508 \times$  公制筘号

诚泰钢筘(图)-梭织机钢筘批发价格-梭织机钢筘由高密市诚泰钢筘有限公司提供。高密市诚泰钢筘有限公司(www.chengtaigangkou.com)为客户提供“梭织机钢筘，剑杆钢筘，毛巾筘，喷水钢筘，半边钢筘，喷气钢筘”等业务，公司拥有“诚泰钢筘”等品牌。专注于纺织配件等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：栾术泰。