

镇江环氧地坪 琥珀新型材料地坪 耐磨环氧地坪漆

产品名称	镇江环氧地坪 琥珀新型材料地坪 耐磨环氧地坪漆
公司名称	南京琥珀新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟工业园B区
联系电话	13952025666

产品详情

环氧地坪变色的预防

环氧地坪变色的预防

1、环氧地坪在施工前应充分搅拌均匀。

复色漆中几种颜料的密度不同，在储存中重质颜料逐渐下沉，轻质颜料逐渐上浮，使用时如不充分搅拌均匀，施工后会和原色不符。

2、金属颜料应与清漆分装。

金属粉末颜料在储存中，受漆中残存游离酸的腐蚀，将会发乌变绿。

3、酸值高的涂料不宜用铁桶包装。

酸值较高的清漆容易与铁质包装桶发生化学反应冒失清漆透明度降低，颜色变深。

4、根据需要使用涂料配方中的树脂和颜料。

涂料中个别颜料的耐光和耐热性不好，耐磨环氧地坪漆，有些树脂耐候性较差，遇到光易变黄。

5、在涂料配方设计时应注意不能使用能与树脂或助剂发生化学反应的颜料。在施工调色时严禁不经过试验，就随意将两种不同类型的涂料搭配混合调色使用。

料中部分颜料会发生化学变化，失去颜料固有的着色力，引起褪色或变色。如含有铁蓝的蓝色或绿色漆，在储存过程中会褪色，工业环氧地坪，但施工后暴露在空气中的颜料会逐渐恢复。

环氧地坪施工环境要求

1° 硬度

硬度是指涂装基面的强度或混凝土基面的标号。

涂装基面的硬度从根本上决定涂层的使用年限、涂层的附着力和涂层使用效果。

2° 平整度

平整度是指涂装基面平整与否的关键指标。

基面的平整度从根本上决定涂层的平整度，涂层的平整度直接影响到涂层的使用效果。

3° 厚度

厚度是指涂装基面（结构层）最面上一层混凝土的厚度，不是指整个基层的厚度。厚度太薄，则容易脱层、空鼓。要求面层的结构层的厚度为5CM的硬度C25以上。

环氧地坪环氧树脂的选择

1、从用途上选择

作粘接剂时要选用中等环氧值(0.25-0.45)的树脂，如6101、634;作浇注料时要选用高环氧值(>0.40)的树脂，环氧地坪漆报价，如618、6101;作涂料用的一般选用低环氧值(<0.25)的树脂，如601、604、607、609等。

2、从机械强度上选择环氧地坪

环氧值过高的树脂强度较大，但较脆;环氧值中等的高低温度时强度均好;环氧值低的则高温时强度差些。因为强度和交联度的大小有关，环氧值高固化后交联度也高，镇江环氧地坪，环氧值低固化后交联度也低，故引起强度上的差异。

3、从操作要求上选择环氧地坪

不需耐高温，对强度要求不大，希望环氧树脂能快干，不易流失，可选择环氧值较低的树脂;如希望渗透性也，强度较好的，可选用环氧值较高的树脂。

镇江环氧地坪-琥珀新型材料地坪 -耐磨环氧地坪漆由南京琥珀新型材料有限公司提供。南京琥珀新型材料有限公司（www.njminpo.cn）为客户提供“耐磨地坪,环氧地坪,车库无震动防滑坡道,金刚砂地坪”等业务，公司拥有“彩色地坪”等品牌。专注于混凝土及制品等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张军华。同时本公司（www.yahuadp.cn）还是从事南京压花地坪，压花地坪厂家，压花地坪价格的厂家，欢迎来电咨询。

