

暖通管道价格 耐昂森节能环保 吉林暖通管道

产品名称	暖通管道价格 耐昂森节能环保 吉林暖通管道
公司名称	天津耐昂森节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站钢材市场北300米
联系电话	13820763770

产品详情

对于通风管道施工时要注意什么?下面由小编介绍一下：

1)对于比较复杂的民用建筑，通风管道在设计阶段，各工种(暖通、给水排水，供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

2)解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

通风管道施工中需要注意的问题

1、小管让大管：小管绕弯简单，且造价低。

2、分支管让主干管：分支管通常管径较小，通风管道工程躲避理由见第1条，别的还有一点，分支管的影响规模和重要性不如主干管。

3、有压管让无压管(压力流管让重力流管)：无压管(或重力流管)改动斜度和流向，暖通管道生产厂家，对活动影响较大。

4、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管)：通风管道工程高于常温要思考排气;低于常温要思考防结露保温。

5、给水管让排水管：除了上述第3条要素外，通常排水管管径大，暖通管道报价，且水中杂质多。

6、低压管让高压管：高压管造价高，暖通管道价格，且强度请求也高。

7、气体管让水管：水活动的动力耗费大。

欢迎与我们耐昂森节能环保有限公司合作，我们将竭诚为您服务

在给通风管道加工时，有很多事项要注意，下面主要是一些常见的问题：

一、通风管道加工的过程中应该尽量避免出现纵向接缝，但是不能出现横向接缝。而且通风管道的咬口缝和四角的缝隙处，需要按照设计洁净等级要求，然后还要采用密封胶将其堵严。另外通风管道板材的连接缝的密封面应该设在通风管道壁的正压侧。

二、如果是彩色涂层钢板通风管道的话，应该保持内壁是光滑的，而且通风管道加工的过程中，还不能将涂层损坏，若是出现损坏的部位，需要用环氧树脂涂刷在表面即可。另外通风管道加工的过程中，还要做好防腐蚀措施，吉林暖通管道，不能使用抽芯铆钉，而且在通风管道零件装配的时候，这些零件都要经过镀锌处理才行。

暖通管道价格-耐昂森节能环保(在线咨询)-吉林暖通管道由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天津耐昂森节能环保科技有限公司（www.nasjnhb.com）在节能设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，耐昂森节能环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。