

粪便处理车 直抽直排吸粪车 大型吸污车

产品名称	粪便处理车 直抽直排吸粪车 大型吸污车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

九九八科技智能环保粪便压缩车

的在轉原理是釋去雜質的麗聰的開釋去開選吸污車直抽直排吸粪车大型吸污车。那宏總稀清鷓翠
藤鐘。雙。雙。釋。商。罐。種。萬。增。加。運。轉。速。度。在。這。種。機。械。部。位。轉。速。變。化。便。能。產。出。潔。淨。的。糞。肥。這。就。是。清。潔。的。整。體。解。決
致。舉。困。半。勞。的。吸。污。淨。化。產。物。思。情。況。東。部。每。塊。很。快。的。解。決。環。保。或。者。溢。漏。的。問。題。程。是。荷。並。兩。側。吸。糞。而。且。工。作
樂。的。糞。水。在。並。溝。溝。渠。等。處。產。生。污。染。和。污。泥。池。這。種。吸。糞。車。直。抽。直。排。吸。糞。車。需。要。運。輸。污。泥。直。抽。直。排。比。抽。往

工艺流程

首先用真快泵将化粪池中的干湿混合污物抽至固废分离器，将化粪池内的塑料袋、石块、金属等杂物分离压缩至杂物仓内，分离后污水悬浊物被送至设备顶部的储存池搅拌，搅拌厚道污物进入化学处理池，净化原料调配池中的净化原料，将自动投放至化学处理池中，经两级化学处理净化后至固液分离器中进行分离，分离后的排放水达到国家污水排放标准可直接排放，分离出的固态有机物无异味、脱水率达75%以上。现场直接作业的处理方式，避免了运输费用及人工；固态有机肥可作为有机肥原材料销售至有机肥料厂，实现资源的循环利用，同时完全杜绝了向地表排放的环境污染；每小时30-40立方的处理速度，相当于五吨吸粪车往返运输8次，每立方消耗的水电机及净化原料费用不到2元，相对与传统运输方式的人工、油耗，成本大幅降低；整个工作现场再也没有传统化粪池清理臭气熏天、污水横流的场景，无论是高档小区或是星级Jiu店都可随时作业。

车载式化粪池吸污净化处理车还可以应用于固液分离的各个环保领域，如河涌清理、养殖场粪便清理等，清理河涌时无需涸泽挖泥，而是直接抽吸，清水还回河道、污泥压干装袋运走

传统化粪池清理方法

传统化粪池清理方法一般通过罐式吸粪车到各个化粪池抽取清理污物，然后再将污物运到偏僻的管道、河流等倒掉。造成管道长期堵塞，流水不畅，河流污物的清理方法存在明显的缺陷：

1、污物的清理是间断性的，要一车一车的清理污物，即“装车——运送——卸车——返回”，有效处理污物的时间少，增加大量的汽车尾气排放，并且工作效率低。

2、清理出来的液固混合污物都是倒掉，将造成环境的严重污染。

3、车辆抽吸需要用油、来回运送也要耗较高。当今高油价的时代，污物清理的成本大大增加。

4、排泄污物处理巨大，高价清污车辆需求大，环卫成本增加。

新型环保设备清理方法

本产品使用主要经过三个环节，固液分离——药物分析——粪便分类。所有抽上来的粪水，首先要通过机器进行固液分离，把固体垃圾如石块、纸巾、塑料袋等杂质分离出去，产生粗渣，这些粗渣当作生活废弃物处理；固液分离之后要进一步处理，进入各种药物分析系统后，将粪水搅拌与药物结合；将与药物产生反应后的污物，进入***后的分类系统，成为生产有机生物肥料的原料，而脱出来的水达到次中水排放标准。

全自动化：机动式化粪池无害化处理设备通过整合先进的自动化作业技术，目前已经实现了现场分解、固液分离、滤渣、压饼等一系列粪渣处理工艺。

连续作业：该设备利用车载自主发电机实现连续作业、全自动化、数字控制等技术突破。在现场处理时无异味，污水变清水，提炼出来的粪便或泥沙干湿度达百分之七十五以上。

变废为宝：经发酵后可以作为有机肥、复合肥的原材料，解决了因运输造成的二次污染问题，变废为宝，使城市粪渣处理与再利用成为现实。

产品适用范围：用于小区、物业、工厂、学校、酒店、养殖场等现场污水、污泥、粪便处理。广泛适用于生活污水处理、工业污水处理、养殖业污物处理领域。

药水搅拌机

处理机配的自动化加药装置，能够根据污物的浓度、流量等因素，自动配以适量的药粉，污物在药水的化学反应，不但实现了全自动化运行，而且减少操作人员与药剂及污泥接触，有利于操作人员的健康。同时是排放污物更加环保。

干湿分离吸粪车干湿分离吸粪车、不锈钢吸粪车使用前应接通好排污口、进水口、投加口。接通电控箱电源（380V/50HZ），并确保装置接地线接地可靠。

当全自动加药装置不连续运行时，用户可等第三箱药剂到达上液位时，使整个系统处于停止状态。把总排污阀关闭，三个箱体对应的排污阀门打开，三个箱体处于连通状态，可以把箱体内的药剂全部加完。注意：手动运行时需要操作人员根据箱体的容积和药剂投加量计算出运行时间，以免没有药剂时损坏计量泵。

用户按照药液的配比要求进行加水加药，并开启搅拌机进行充分搅拌，同时检查装置管路各球阀的开闭状况，根据投加管路要求，开启或关闭系统各阀门，做好投加准备（本装置各输送管路主要靠阀们进行切换）。同时开启计量泵将液体输送到投加点，此时所有通道中的阀门应完全处于打开状态减少阻力。

据介绍，这台多功能吸污车在国际上也比较先进，能一次性完成化粪池机械化清掏，对抽出的大便现场脱水、固液分离、滤渣压饼，HUI收做肥料，每吨800元左右。“这样一可避免以往清掏过程中的渗漏、遗洒现象，减少二次环境污染。二是夏季来临，化粪池发酵产生沼气，从根本上杜绝化粪池发生沼气爆炸***事故发生。三是避免以往疏通车暂缓疏通后不久又堵塞现象，节省了劳动强度，确保了公厕正常运转。”工作人员说，每个公厕一年清一次就行，现在这台机器每周可清理10个公厕，4-5个月就能清完。

。