

F745X隔膜式遥控浮球阀

产品名称	F745X隔膜式遥控浮球阀
公司名称	云南智锋工控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区永中路金加元工矿机电商城1栋1号
联系电话	0871-63986622 13888580262

产品详情

F745X隔膜式遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门。

主要安装于水池或高架水塔的进水口处，当水位达到设定的高度时，主阀由浮球导控制关闭进水口停止供水;当水位下降后，主阀由浮球导阀控制打开进水口向水池往水，实现自动补水。

液位控制精确，不受水压干扰;隔膜式遥控浮球阀可随水池的高度及使用空间任意位置安装，维护、调试，检查方便、密封可靠，使用寿命长。

隔膜式阀门性能可靠、强度高、动作平稳适用于450口径以下的管道。

型号 F745X-10,F745X-16,F745X-25

材质 球墨铸铁

形态 旋塞式

连接形式 法兰

驱动方式 水力控制

流动方向 单向

公称通径 DN50~600

零部件及配件 配件

外形 中型

标准 国标,美标,日标

压力环境 常压

工作温度 常温

适用介质 水,蒸汽

主要外形尺寸

1.0MPa下的F745X/H103X隔膜式遥控浮球阀外形尺寸：

DN L H D D1 n-d

50 205 293 165 125 4-18

65 220 328 185 145 4-18

80 250 364 200 160 8-18

100 290 418 220 180 8-18

125 330 481 250 210 8-18

150 350 543 285 240 8-22

200 400 673 340 295 8-22

250 500 792 395 350 12-22

300 560 927 445 400 12-22

350 600 957 505 460 16-22

400 690 1188 565 515 16-26

450 770 1218 615 565 20-26

500 800 1256 670 620 20-26

600 900 1600 780 725 20-30

700 1000 1750 895 840 24-30

800 1100 1900 1015 950 24-33

900 1200 2100 1115 1050 28-33

1000 1300 2400 1230 1160 28-36

1.6MPa下的F745X/H103X隔膜式遥控浮球阀外形尺寸：

200 400 673 340 295 12-22

250 500 792 405 355 12-26

300 560 927 460 410 12-26

350 600 957 520 470 16-26

400 690 1188 580 525 16-30

450 770 1218 640 585 20-30

500 800 1256 715 650 20-33

600 900 1600 840 770 20-36

700 1000 1750 910 840 24-36

800 1100 1900 1025 950 24-39

2.5MPa下的F745X/H103X隔膜式遥控浮球阀外形尺寸：

65 220 328 185 145 8-18

100 290 418 235 190 8-22

125 330 481 270 220 8-22

150 350 543 300 250 8-26

200 400 673 360 310 8-26

250 500 792 425 370 12-30

300 560 927 485 430 16-30

350 600 957 555 490 16-33

400 690 1188 620 550 16-36

450 770 1218 670 600 20-36

500 800 1256 730 660 20-36