

# 施工升降机出口专用电机 金诺

产品名称	施工升降机出口专用电机 金诺
公司名称	启东大同电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金诺 产品类型:三相异步电动机
公司地址	启东市汇龙镇台角工业园区青年路
联系电话	86 0513 83314473 13306283178

## 产品详情

品牌	金诺	产品类型	三相异步电动机
型号	YZZ132M-4 11KW YZZ132L1-4 15KW YZZ132S2-4 7.5KW YZEJ.A132L-6 7.5KW	额定功率	7.5、11、15 ( W )
额定电压	380 ( V )	额定电流	12、10、17、14.2、20.5、17、24 ( A )
额定转速	1400、1390、1400、920 ( r	额定转矩	2.5、2.6 ( NM )
外形尺寸	250*250 ( mm )	产品认证	ISO9001
适用范围	建筑施工升降机	效率	85 ( % )

品质特点外观设计：高强度精压铸机座结合薄而密实的平行散热肋，造型、机体刚度与散热效果俱佳；机壳与防护罩分别喷镀铝合金专用耐温平光和闪光色漆，外观光亮细腻，附着力强；铭牌与敬示、使用标识设置独特，内容清晰简洁，体现人性化理念。内在性能：高性能：起动性能、超载能力及低电压起制动能力国内同类产品领先；高的电磁铁吸力在满足安全可靠的制动性能前提下，确保宽广的制动调节能力。独特的金诺制动盘结构较同类产品更具运行平稳性、低噪音及低耗能。可靠性：安全可靠的电磁铁插接式设计可实现快速更换易损件及高效的维修保养；电机定子埋入式热保护装置，确保电机热过载的可靠保护；所有易损件与整机寿命设计同步，确保一年内无故障使用

### 主要技术参数

型号	额定功率 (kw)	额定频率 (hz)	定额	额定电压 (v)	额定转速 (r/min)	额定电流 (a)	堵转转矩/额定转矩	制动器工作电压v(dc)	静制动力矩(nm)	热保护动作温度(c)
yzz132m-4a	11	50	s3-25	380	1390	24	2.6	195	120	145
	12.7	60	%	440	1670	20	2.5	226		

yzz13211-4a	15	50		380	1400	32	2.6	195	175
	17.4	60		440	1680	27	2.5	226	
yzz13211-6a	7.5	50		380	920	17.5	2.6	195	120
	8.6	60		440	1100	14.5	2.5	226	