

施工升降机传动机构 金诺

产品名称	施工升降机传动机构 金诺
公司名称	启东大同电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金诺 配件适用对象:升降机
公司地址	启东市汇龙镇台角工业园区青年路
联系电话	86 0513 83314473 13306283178

产品详情

品牌 金诺 配件适用对象 升降机

品质贴合施工升降机主机设计要求，提供个性化设计和配置；采用市场影响力大、品质优、性价比强的品牌基础件优化配置和模块化设计；底板以高可靠性结构设计配以高精度加工手段确保机构安装精确；以精准的安装质量及可靠的试验检测确保运行周期无故障。

技术数据

型式	单驱动				双驱动				三驱动	
电机功率, n*kW	1*11	1*15	1*15	2*11	2*15	2*15	3*11	3*15		
减速比	1:14	1:16	1:25	1:14	1:25	1:16	1:16	1:25		
额定输出转速, r/min	100	87.5	56	100	56	87.5	87.5	56		
额定输出转矩, Nm	850	1300	2050	1530	3900	2500	2600	5500		
防坠器制动载荷, kn	30				40					
防坠器临界动作转速	145 ± 5n/min									
* 推荐负载kg	带配重		1000	1500	2000	2000	-	-	-	-
	无配重		500	800	1000	1000	2500	2000	2000	3000

注：带 * 仅供参考

型式

型式			
驱动单元数	单传动机构	二传动机构	三传动机构
底板结构	整体式无框架	整体式无框架	分体式无框架
		整体式带框架	分体式带框架
安装方式	内置	内置	主板上置，安全板内置
		上置	
联接方式	软联接或硬联接		
电机功率，n*kw	1*11	2*11	3*11
	1*15	2*15	3*15
减速比	8.25 9 10 12 14 , 16 , 18 , 20 , 24.5 , 25		
标准节跨距	450或650	650或800	650或800

典型配置

整体式单传动机构(1 × kw 或
1 × 15kw)

整体式无框架二传动机构(
2 × kw 或 2 × 15kw)

分体式带框架三传动机构(
3 × kw 或 3 × 15kw)

安装尺寸：以产品的不同型式及配套需要定设计或按供图制造。