

粪便处理车 直抽直排吸粪车 小型吸污车

产品名称	粪便处理车 直抽直排吸粪车 小型吸污车
公司名称	深圳市九九八科技有限公司
价格	480000.00/台
规格参数	深圳九九八:东风车 H3-2:多功能吸粪车 广东:深圳
公司地址	东莞市虎门镇威远岛南北大道城建办区5号楼2楼 ,15013697494
联系电话	15013697494 15013697494

产品详情

粪便处理车 直抽直排吸粪车 小型吸污车

污泥处理的主要方法，就是使用污泥处理设备

污水处理：为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，对其进物理的、化学的、生物的净化的过程。

活性污泥：由细菌、真菌、原生动物和后生动物等各种生物和金属氢氧化物等无机物所形成的污泥状的絮凝物。有良好的吸附、絮凝、生物氧化和生物合成性能。

废水的来源：根据来源不同，废水可分为生活污水和工业废水两大类。

生活污水：人们在日常生活中所产生的废水。

工业废水：在工业生产中所排出的废水。

废水的特性：废水中的污染物种类大致可如下区分：固体污染物、有机污染物、营养性污染物、酸碱污染物、有毒污染物、油类污染物、生物污染物、感官性污染物和热污染等。

污泥处理的主要方法，就是使用污泥处理设备为了表征废水水质，规定了许多水质指标。主要有SS、COD、BOD、pH、N、P、油含量、色度、温度、重金属、大肠杆菌等。

1、现场除臭处理标准：使用专用车辆进行作业，使用专用除臭设备，现场闻不到臭味。所用除臭药剂为粪污专用生物除臭剂，需经权威检验部门检测对人体无毒无害，有检验报告。

- 2、污水排放标准：作业现场处理后的污水必须经长沙市环保局指定的权威机构现场抽样检测，达到国家规定的排放标准，有权威机构的检测合格报告。
- 3、垃圾处理标准：作业现场垃圾不落地，当场打包装运。有专门的垃圾集中处理场地，垃圾处理符合长沙市固体废弃物处理相关要求。
- 4、粪渣处理标准：现场作业时粪渣不落地，有专门的粪渣加工场地，能有效地将粪渣加工成有机肥，并通过权威机构检测合格。
- 5、设备技术标准：设备是：“固、液、气”三体分离设备，能现场做消毒、杀菌、除臭等技术处理。
- 6、施工队伍标准和要求：施工人员必须经专业培训，技术操作和安全隐患、处置等方面有一定经验。

整车外形尺寸：长5.95米、宽2.22米、高3.5米（设备尺寸4.2M*2.2M*2.4M），总重量8280KG,上黄牌，属于特种公告车辆，可免征。该车可将化粪池的污物快速抽车中，进行分离，分离后的污水可达到城市污水排放，并将化粪池的大粪压榨成粪饼，当有机肥使用，该车每小时快可压榨出粪饼2吨。吸污净化车特别适用于一、二线城市的化粪池处理，勘场处理，而且无污染，比用吸污吸粪车运走成本更低，而且还环保，并将大粪二次利用，符合对化粪池处理的要求。整个设备以及核心部位全部采用304不锈钢制成，增加了设备使用寿命，和降低了维修成本。前端压榨机革命性突破，是我司独创技术，采用椭圆式碟片规则性运转方式分离垃圾，摒弃以外甩干式分离、螺旋挤压式分离、格网式分离等方式易堵塞、难以清洗、损坏率大的特征。粪便分离系统——动环式压缩机，技术也有所提成，突破单一方向运转的局面，成功的实现了双向运转，同比提高了处理速度，以及使其在淤泥处理上面性能更稳定，同时降低了淤泥处理的含水率。小型吸污净化车整车未超过六米，对道路和施工地的选择性更强。

据徐经理介绍，这台设备能处理所有化粪池，比传统吸污车效率高，且能处理化粪池中的各种垃圾，如厕纸、卫生纸、塑料袋等，而且还能处理化粪池中的各种异味，让化粪池更加干净、卫生。徐经理说，这台设备每桶可清理10个化粪池，4-5个月就能清理完。

药水搅拌机

处理机配的自动化加药装置，能够根据污物的浓度、流量等因素，自动配以适量的药粉，污物在药水的化学反应，不但实现了全自动化运行，而且减少操作人员与药剂及污泥接触，有利于操作人员的健康。同时是排放污物更加环保。

干湿分离吸粪车干湿分离吸粪车、不锈钢吸粪车使用前应接通好排污口、进水口、投加口。接通电控箱电源（380V/50HZ），并确保装置接地线接地可靠。

当全自动加药装置不连续运行时，用户可等第三箱药剂到达上液位时，使整个系统处于停止状态。把总排污阀关闭，三个箱体对应的排污阀门打开，三个箱体处于连通状态，可以把箱体内的药剂全部加完。注意：手动运行时需要操作人员根据箱体的容积和药剂投加量计算出运行时间，以免没有药剂时损坏计量泵。

用户按照药液的配比要求进行加水加药，并开启搅拌机进行充分搅拌，同时检查装置管路各球阀的开闭

状况，根据投加管路要求，开启或关闭系统各阀门，做好投加准备（本装置各输送管路主要靠阀门们进行切换）。同时开启计量泵将液体输送到投加点，此时所有通道中的阀门应完全处于打开状态减少阻力。

优势：

1：技术：公司从2008年起研发至今11年，结合国内外技术已经达到成熟可靠。在环保行业里面估计数一数二。

2：材质：吸粪车采用太钢，采用覆盖率达到百分之90。

3：做工：吸粪车基本都是通过机械完成。只有极小地方需要人工焊接，烤漆也是需要独特工序完成。

4：服务：本公司提供上门培训并告诉客户在后续为维护，提供清掏资质。

粪车参数：

序号 项目名称 单位 参数

1 外型尺寸(长×宽×高) m 4.2*2.2*2.4

2 整车规格 m 5995+2200+3600

3 额定人数 人 3

4 整备重量 t 5.5

5 装载容积 m³ 3.16

6 压缩箱（长×宽×高） m 1.72*0.8*0.9

7 前端压榨机 套 1

8 真空泵 kw 7.5

9 加药泵 kw 1

10 真空泵负压 Pa - 8

11 药水吸泵 kw 0.75

12 真空泵水箱（长*宽*高） m 1.5*0.23*0.85

13 检查口（长*宽） m 0.57*0.47

14 出渣口高度 m 1.35

15 抽速 m³/h 50

16 处理速度 m³/h 20

17 吸程 m 8

18 耗电量 度/h 18

19 设备发电机 km 30

20 耗油量 L 4

21 环试压缩机（直径） mm 350

22 药水搅拌机 kw 0.4*3

23 混合搅拌机 kw 0.4*1、1.1*1

24 电机感应器 w 0.01

25 电动闸阀 w 180

26 底盘功率 马力 130

27 轴距 mm 3306

28 整车牌照 黄牌

以上就是新型吸粪车的基本参数

新型吸粪车产品用途

用于小区、物业、工厂、学校、JIU店、养殖场等现场污水、污泥、粪便初次处理。

新型吸粪车应用领域

本项目产品主要应用到化粪池,污水沟和下水道等环境下清理清洁工作，广泛适用于生活污水处理、工业污水处理、养殖业污物处理领域。