

GJQ(X)-DF-II型可曲挠橡胶接头洛阳广通管件设备有限公司

产品名称	GJQ(X)-DF-II型可曲挠橡胶接头洛阳广通管件设备有限公司
公司名称	洛阳广通管件设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洛阳广通 型号:GJQ(X)-DF-II 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市洛龙区洛宜路379号林溪花园1幢2301
联系电话	0379-68629488 18903889488

产品详情

GGJQ(X)-DF-II型可曲挠橡胶接头压力分为：0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa、2.5mpa等。

产品GJQ(X)-DF-II型可曲挠橡胶接头特点：弹性好、伸缩量大、能角向位移、减缓震动噪音?该橡胶接头主要应用在电厂、水利、化工、制药、建筑、自来水、钢铁、冶金等各种行业的水管道、端面全密封式GJS(X)-DF系列可曲挠橡胶接头，水泵房等需要减震降噪补偿等环境的管线中。产品能起到良好的隔震降噪、线路补偿等功能。

时代发展科技进步，推高了化工行业蓬勃的发展机会，可曲挠橡胶接头作为半化工产品经过多年的市场运行；也在各个行业开花生根。

规格号：DN32-DN2800单球橡胶接头在金属管道之间起到的作用，单球橡胶接头用于金属管道之间起挠性连接作用的中空橡胶制品，由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，它经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此GJQ(X)-DF-II型可曲挠橡胶接头产品采用多层次球体结构，吸振能力强、减噪效果好，能承受较高的工作压力，抗爆力大，弹性足，对压缩、拉伸、扭转变形能较好的起到位移补偿作用，采用可360度任意转动的法兰几螺纹接头连接，使安装更方便灵活;主体采用极性橡胶，能较好的耐热，耐油，耐腐蚀，耐老化。