

石笼网规格 格宾网

产品名称	石笼网规格 格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

石笼网规格，+++现货充足+++是由机编双绞合六边形金属网面一体成型的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件，主要用于水利堤防、岸坡加固、海漫防冲刷结构，雷诺护垫具有柔性和对地基适应性等优点。

石笼网规格，格宾石笼为了运输方便和减少运输费用，通常在发货之前都是把笼子压缩打包后才运输的，因此当格宾石笼运到目的地后首先要做的就是解压缩，然后将格宾石笼置于平地展开，压平多余的折叠，根据工程规范把格宾石笼组装成箱型或圆柱型，根据工程要求放入适量的石材，放完石材进行封口。

格宾石笼网又叫宾格网、铅丝石笼、宾格网、格宾网、格宾笼、石笼网、生态格网、生态石笼网（不同的地方叫法也不同），是由高抗拉强度、超耐腐蚀、高抗氧化、极强延展性能的低碳钢丝经过重型六角网机械编制而成。格宾石笼凭借产品价格低廉化，规格多样化，施工安装简单化，应用领域广泛化深受客户好评。格宾石笼根据不同用途可以制作成格宾石笼片、格宾石笼箱、格宾石笼护垫等，这又大大满足了不同客户需求。

格宾石笼可应用在水利建设工程、流域治理工程，河岸加固工程，海岸防护工程，生态保持工程，也可应用于河道整修，堤坝防护，港口修建，防洪导流，防洪防水，南水北调，护坡护堤等地方。

护岸工程通常用于光滑的银行保护，必要时也需要短距的堤防。平坦护坡包括挡土墙和护坡两种形式。挡土墙结构一般置于高度1m的网箱中，网箱之间不匹配。网席底部设置河流流速，网板长度根据网架高度和大冲刷深度确定。当土的摩擦系数较小或主动土压力较大时，笼可以向后倾斜，可以有效降低主动土压力对墙体的不利影响，但这种倾斜结构在施工中更为复杂。

编织宾格石笼的材质有很多种，水利工程中常用的材质是：热镀高锌丝、锌铝合金钢丝（即高尔凡丝）、PVC/PE包塑丝三种类型，而宾格石笼在使用中会不会生锈，能保证多长时间不会生锈很大程度上取决于材质的类型。

钢丝镀层含有5%Al、95%Zn，还有微量的稀土元素其主要优点是镀层的塑性和附着性更好，因而变形前后的耐腐蚀性不变，其耐大气腐蚀特性比常规热镀锌高许多，并具有良好的涂敷性，可使合金层和涂层间的结合长期保持稳定。