

优质供应BZn18-26锌白铜国家标准材质证明

产品名称	优质供应BZn18-26锌白铜国家标准材质证明
公司名称	卓伊（上海）实业有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:卓伊实业 型号:BZn18-26锌白铜 产地:上海卓伊
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路1176号7幢433室
联系电话	021-67899266 17316337076

产品详情

BZn18-26锌白铜

优质供应BZn18-26锌白铜国家标准材质证明

牌号：BZn18-26标准：GB/T 4423-1992

特性及适用范围：

为结构铜镍合金其外表具有美丽的银白色，俗称德银(本来是中国银)，这种合金具有高的强度和耐蚀性，可塑性好，在热态及冷态下均能很好地承受压力加工，可切削性不好，焊接性差，弹性优于QSn6.5-0.1。

化学成份：

铜 Cu：62.0 ~ 65.0

镍+钴 NiCo : 13.5 ~ 16.5

锌 Zn : 余量

铅 Pb : 0.02

硼 P : 0.005

铁 Fe : 0.5

锰 Mn : 0.3

硅 Si : 0.15

铍 Sb : 0.002

硫 S : 0.01

砷 As : 0.010

碳 C : 0.03

铋 Bi : 0.002

镁 Mg : 0.05

注 : 0.9(杂质)

力学性能：

抗拉强度 σ_b (MPa)： 440

伸长率 δ_{10} (%)： 5

注：棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸：直径或对边距离5 ~ 12

热处理规范：铸造温度1170 ；退火温度700 ~ 750 ；轧制热加工温度950 ~ 970 ；消除内力的低温退火温度250 。

锌白铜：卓伊实业可供型号有BZn18-18、BZn18-26、BZn18-18、BZn15-12 (Zn) -1.8 (Pb)、BZn15-24 (Zn) -1.5 (Pb)。锌白铜具有优良的综合机械性能，耐腐蚀性优异、冷热加工成型性好，易切削，可制成线材、棒材和板材，用于制造仪器、仪表、医疗器械、日用品和通讯等领域的精密零件。

【上海卓伊实业有限公司】专业向国内模具制造企业、电子工业、能源化工、汽车制造、轮船速运、机械加工等各个领域的生产厂家推荐和供应质量优异的铜合金材料：

紫铜：T1,T2,T3

无氧铜：TU0,TU1,TU2

磷脱氧铜：TP1,TP2

黄铜：H59, H62, H65, H68, H70, H85, H90, H96

铅黄铜：HPb63-3, HPb63-1, HPb62-0.8, HPb61-1, HPb59-1, HPb89-2, HPb66-0.5, HPb62-0.8, HPb62-3, HPb62-2, HPb61-1

镍黄铜: HNi65-5, HNi56-3

锡黄铜: HSn90-1, HSn70-1, HSn62-1, HSn60-1

铝黄铜: HAl77-2, HAl67-2.5, HAl66-6-3-2, HAl61-4-3-1, HAl60-1-1, HAl59-3-2,

锰黄铜: HMn62-3-3-0.7, HMn58-2, HMn57-3-1, HMn55-3-1

铁黄铜: HFe59-1-1, HFe58-1-1

硅青铜: HSi80-3, QSi3-1, QSi1-3, QSi3.5-3-1.

锡青铜: QSn1.5-0.2, - 0.3, Qsn4-4-2.5, QSn4-4-4, QSn6.5-0.1, QSn6.5-0.4, QSn7-0.2, QSn8-0.3

铝青铜: QAl5, QAl7, QAl9-2, Qal9-4, QAl9-5-1-1, QAl10-3-1.5, QAl10-4-4, QAl10-5-5, QAl11-6-6

铬锆铜：QZr0.2, QZr0.4, QCr0.5, QCr0.5-0.2-0., QCr0.6-0.4-0.05, QCr1, QCd1

铍青铜：QBe1.9, QBe2, QBe1.9-0.1, QBe0.6-2.5, QBe1.7, QBe0.4-1.8, QBe0.3-1.

白铜: B19, B30, BFe10-1-1, BFe5-1.5-0.5, BFe30-1-1, BMn3-12, BMn40-1.5, BMn43-0.5, BZn18-18, BZn18-26, BZn15-20, BZn15-21-1.8, BZn15-24-1.5, BAl13-3, BAl6-1.5QSn4

