

# 实验备用35KW静音柴油发电机

产品名称	实验备用35KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO38000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

实验备用35KW静音柴油发电机车载静音柴油发电机在整流器（并且转子的三相桥式整流器与转子一起安装）之后，交流电压被发送到主发动机的励磁绕组，以使主发电机电枢升高电压，因为电动机的速度升高，发电机电压逐渐升高；当速度接近额定速度时，电压调节器（AVR）用于向交流励磁机提供励磁电流，使主发电机的电压迅速上升并稳定在额定值。

大泽永磁式发电机：

永磁式发电机结构简单，转子磁场大，无励磁绕组，无碳刷，无滑环，气隙大，无触点，整机唯磨损部位是轴承。提高了产品可靠性，不用外接调节器，导磁体材料间距采用优化设计，减少了漏磁，使发电机怠速性能好，出电路足。

型 号： TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 35KW
- 2.备用功率： 36KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

1.调速方式： 机械调速

2.发动机型号： TOYO3800

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业

11.曲轴专项： 逆时针

12.油箱容量： 50L

13.过载能力%： 100

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 610/680kg

10.外形尺寸: 1450\*865\*1450MM (带轮子)

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

实验备用35KW静音柴油发电机三相静音柴油发电机具有高排放标准、高经济性、高稳定性、高可靠性、体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等特点，采用电子调速器，具有冷却水温过高机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。